




AS Indus Light



Nome prodotto Product name	AS Indus Light
Descrizione Description	Proiettore industriale asimmetrico Asymmetric Industrial floodlight
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Parete/palo Wall/pole
Materiale Material	Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK09
Marcature Labelling	  
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	Cavo mm	kg
04.04.13.24.00001015	40	6.600	5.361	4.000°K	70	175	210	TODO	3,5
04.04.13.24.00001016	40	5.600	4.983	3.000°K	70	175	210	TODO	3,5
04.04.13.24.00001017	70	11.550	9.383	4.000°K	70	175	210	TODO	3,6
04.04.13.24.00001018	70	9.800	8.719	3.000°K	70	175	210	TODO	3,6
04.04.13.24.00001019	100	17.000	13.400	4.000°K	95	260	335	TODO	4
04.04.13.24.00001020	100	14.000	12.600	3.000°K	95	260	335	TODO	4
04.04.13.24.00001021	120	20.400	16.087	4.000°K	95	260	335	TODO	4
04.04.13.24.00001022	120	16.800	15.083	3.000°K	95	260	335	TODO	4
04.04.13.24.00001023	150	25.500	20.100	4.000°K	95	260	335	TODO	4
04.04.13.24.00001024	150	21.000	18.623	3.000°K	95	260	335	TODO	4
04.04.13.24.00001025	170	28.900	22.782	4.000°K	125	320	450	TODO	5,6
04.04.13.24.00001026	170	24.650	20.661	3.000°K	125	320	450	TODO	5,6
04.04.13.24.00001027	200	34.000	26.805	4.000°K	125	320	450	TODO	5,6
04.04.13.24.00001028	200	28.941	24.774	3.000°K	125	320	450	TODO	5,6
04.04.13.24.00001029	250	42.500	33.609	4.000°K	150	400	530	TODO	7,8
04.04.13.24.00001030	250	36.196	31.177	3.000°K	150	400	530	TODO	7,8



AS Indus Light

STRUTTURA

Corpo e telaio in pressofusione di alluminio UNI 5076.
Verniciato con polvere termoindurente RAL 9023.
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.
Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio verniciato.
Corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.

STRUCTURE

Body in die-cast aluminium UNI 5076.
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.
Coated with RAL 9023 polyester thermoset powder.
Fixing bracket in steel.
Complete with goniometric regulator.

OTTICA

Riflettore in lamiera di alluminio per ottica asimmetrica.
Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

OPTICS

Polished aluminium reflector for asymmetric beam.
Toughened glass diffuser thickness 4mm.
Photobiological risk exempt RG0.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.
Classe energetica A++.
Fattore di potenza >0,95.
Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura di esercizio da -40°C a +65°C.
Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.
IRC (indice di resa cromatica) >85.
Versioni 5.000°K disponibili a richiesta.
Protezione alle sovratensioni fino a 6kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.
Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver ENEC dedicato incluso.

POWER

High efficiency Led modules.
Energy class A++.
Power factor >0,95.
Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).
Working range -40°C to +65°C.
Colour 4.000°K, tolerance (MacAdam) 3.
CRI (color rendering index) >85.
4.000°K available on request.
Power supply 230V/50Hz, ENEC Led driver included.

ACCESSORI

Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)
Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)
Attacco testa palo ø 60mm
Griglia di protezione (codice 9)

ACCESSORIES





Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)
Driver and connector for DALI regulation (Code 5)
Pole spigot ø 60mm
Protection grid (code 9)

40W-70W

100W-120W-150W

170W-200W

250W



E&I PACKAGES



Member of NIEDAX GROUP