




Andromeda



Nome prodotto
Product name

Andromeda

Descrizione
Description

Proiettore multi funzione ATEX
ATEX multi functional highbay

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Incasso/plafone/parete/palo
Recessed/ceiling/wall/pole

Materiale
Material

Alluminio
Aluminium

Colore
Colour

Bianco
White

Grado di protezione
Protection grade

IP66/IK10

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe I
Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	Δ	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	kg
04.04.01.24.00001000	100	120°	16.002	4.000°K	354	330	92	4
04.04.01.24.00001001	150	120°	26.800	4.000°K	354	330	92	4



Andromeda

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione RAL 9003. Completo di pressacavo metallico M16.
STRUCTURE	Body in die-cast aluminium with RAL 9003 powder coating resistant to atmospheric agents and corrosion. Complete with M16 metal gland.
OTTICA	Diffusore in vetro temprato resistente agli urti agli shock termici. Ottima simmetria lenticolare in PMMA diffondente 120°. Rischio fotobiologico esente (RG0). UGR<25.
OPTICS	Dedicated tempered glass diffusor UV stabilized. Symmetrical PMMA lens optict with diffusing 120° beam. Photobiological safety risk exempt (RG0). UGR<25.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati (>155 lm/W). Fattore di potenza >0,95. L90/B10 100.000 ore (Tp 65°C), temperatura di esercizio da -30°C a +70°C. Temperatura colore 4.000°K, IRC>70, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Standard di alimentazione 110-277Vac/50-60Hz con driver dedicato incluso.
POWER	High efficiency led modules (>155 lm/W). Power factor >0,95. L90/B10 100.000 h (Tp 65°C), working range -30°C to +70°C. Colour 4.000°K, CRI>70, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 110-277Vac/50-60Hz, Led driver included.
EX	Zone 2-22. II 2G Ex ib IIC T6 II 2D Ex ib A21 T85°C



Kit per installazione a plafone
Kit for ceiling installation



Kit per installazione a incasso
Kit for recessed installation



Staffa a parete/plafone
Bracket for wall/ceiling



Attacco palo d.60/76mm
Pole bracket d.60/76mm

