





Antares 100 Pro



Nome prodotto
Product name

Antares 100 Pro

Descrizione
Description

Proiettore multifunzione con ottica diffondente
Multifunctional floodlight with diffusing optics

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Sospensione/soffitto/parete
Suspension/ceiling/wall

Materiale
Material

Alluminio
Aluminium

Colore
Colour

Grigio
Grey

Grado di protezione
Protection grade

IP66/IK09

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe I
Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W		lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B
04.05.01.24.00001036	200	100°	34.000	30.211	4.000K	370	75
04.05.01.24.00001037	230	100°	38.850	34.305	4.000K	460	100
04.05.01.24.00001038	270	100°	45.630	40.105	4.000K	460	100
04.05.01.24.00001039	200	100°	34.200	30.412	5.000K	370	75
04.05.01.24.00001040	230	100°	39.100	34.535	5.000K	460	100
04.05.01.24.00001041	270	100°	45.900	40.376	5.000K	460	100
04.05.01.24.00001042	200	100°	33.600	29.812	3.000K	370	75
04.05.01.24.00001043	230	100°	38.410	33.845	3.000K	460	100
04.05.01.24.00001044	270	100°	45.090	39.566	3.000K	460	100





Antares 100 Pro

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9007. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente 850°C. Completo di gancio per sospensione e connettore rapidi IP68 per alimentazione.
STRUCTURE	Body in die-cast aluminium coated with grey polyester thermoset powder RAL 9007. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Glow-wire resistant 850°C. Complete with suspension hook. Fast connectors IP68 for power supply.
OTTICA	Diffusore dedicato in vetro temprato 4mm resistente agli urti agli shock termici. Serie 2021 ottica diffondente con fascio 100°. Rischio fotobiologico esente (RG0). UGR<25.
OPTICS	Tempered glass 4mm diffusor resistant against thermal shocks and collisions. Series 2021 with diffusing 100° beam. Photobiological safety risk exempt (RG0). UGR<25.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,98. L90/B10 100.000 ore (Tp 65°C), temperatura di esercizio da -30°C a +70°C. Temperatura colore 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Versioni da 200W e 270W con driver esterno IP67. Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547. Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Flicker <3%. Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC.
POWER	High efficiency led modules. Power factor >0,98. L90/B10 100.000 h (Tp 65°C), working range -30°C to +70°C. Colour 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included. Flicker <3%. Overloads protection up to 10kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations. 200W and 270W with external driver. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22) 100% performance in AC or DC use.
ACCESSORI	Kit Emergenza 1h — 500 Lumen (Codice 2) Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5) Staffa orientabile goniometrica per fissaggio a parete Staffa orientabile goniometrica sagomata con doppio fissaggio Staffa per montaggio a tesata Griglia di protezione per versione 200W Griglia di protezione per versione 230-270W
ACCESSORIES	Emergency kit 1h — 500 Lumen (Code 2) Dimmerable 1-10V kit (Code 4) DALI kit (Code 5) Adjustable goniometric bracket for wall fixing Adjustable goniometric bracket with double fixing Road suspension bracket Protection grid for 200W version Protection grid for 230-270W version

