





Antares 60 Pro



Nome prodotto
Product name

Antares 60 Pro

Descrizione
Description

Proiettore multifunzione con ottica concentrante
Multifunctional floodlight with clumping optics

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Sospensione/soffitto/parete
Suspension/ceiling/wall

Materiale
Material

Alluminio
Aluminium

Colore
Colour

Grigio
Grey

Grado di protezione
Protection grade

IP66/IK09

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe I
Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	Δ	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B
04.05.01.24.00001027	200	60°	33.800	30.012	4.000K	370	75
04.05.01.24.00001028	230	60°	38.870	34.075	4.000K	460	100
04.05.01.24.00001029	270	60°	45.630	39.836	4.000K	460	100
04.05.01.24.00001030	200	60°	34.000	30.212	5.000K	370	75
04.05.01.24.00001031	230	60°	38.870	34.305	5.000K	460	100
04.05.01.24.00001032	270	60°	45.630	40.106	5.000K	460	100
04.05.01.24.00001033	200	60°	33.400	29.612	3.000K	370	75
04.05.01.24.00001034	230	60°	38.180	33.615	3.000K	460	100
04.05.01.24.00001035	270	60°	44.820	39.296	3.000K	460	100





Antares 60 Pro

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9007. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente 850°C. Completo di gancio per sospensione e connettore rapidi IP68 per alimentazione.
STRUCTURE	Body in die-cast aluminium coated with grey polyester thermoset powder RAL 9007. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Glow-wire resistant 850°C. Complete with suspension hook. Fast connectors IP68 for power supply.
OTTICA	Diffusore dedicato in vetro temprato 4mm resistente agli urti agli shock termici. Serie 2020 ottica concentrante con fascio 60°. Rischio fotobiologico esente (RG0). UGR<25.
OPTICS	Tempered glass 4mm diffusor resistant against thermal shocks and collisions. Series 2020 with clumping 60° beam. Photobiological safety risk exempt (RG0). UGR<25.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,98. L90/B10 100.000 ore (Tp 65°C), temperatura di esercizio da -30°C a +70°C. Temperatura colore 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Versioni da 200W e 270W con driver esterno IP67. Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547. Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Flicker <3%. Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC.
POWER	High efficiency led modules. Power factor >0,98. L90/B10 100.000 h (Tp 65°C), working range -30°C to +70°C. Colour 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included. Flicker <3%. Overloads protection up to 10kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations. 200W and 270W with external driver. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22) 100% performance in AC or DC use.
ACCESSORI	Kit Emergenza 1h — 500 Lumen (Codice 2) Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5) Staffa orientabile gonimetrica per fissaggio a parete Staffa orientabile gonimetrica sagomata con doppio fissaggio Staffa per montaggio a tesata Griglia di protezione per versione 200W Griglia di protezione per versione 230-270W
ACCESSORIES	Emergency kit 1h — 500 Lumen (Code 2) Dimmerable 1-10V kit (Code 4) DALI kit (Code 5) Adjustable goniometric bracket for wall fixing Adjustable goniometric bracket with double fixing Road suspension bracket Protection grid for 200W version Protection grid for 230-270W version

