




Antares AS



Nome prodotto
Product name

Antares AS

Descrizione
Description

Proiettore multifunzione con ottica asimmetrica
Multifunctional floodlight with asymmetrical optics

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Sospensione/soffitto/parete
Suspension/ceiling/wall

Materiale
Material

Alluminio
Aluminium

Colore
Colour

Grigio
Grey

Grado di protezione
Protection grade

IP66/IK09

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe II
Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B
04.05.01.24.00001018	80	12.000	10.562	4.000K	370	75
04.05.01.24.00001019	100	15.000	13.201	4.000K	370	75
04.05.01.24.00001020	150	22.500	19.652	4.000K	370	75
04.05.01.24.00001021	80	12.080	10.642	5.000K	370	75
04.05.01.24.00001022	100	15.100	13.302	5.000K	370	75
04.05.01.24.00001023	150	22.650	19.803	5.000K	370	75
04.05.01.24.00001024	80	11.920	10.482	3.000K	370	75
04.05.01.24.00001025	100	14.900	13.101	3.000K	370	75
04.05.01.24.00001026	150	22.350	19.502	3.000K	370	75



Antares AS

STRUTTURA

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9007. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente 850°C. Completo di gancio per sospensione e connettore rapidi IP68 per alimentazione.

STRUCTURE

Body in die-cast aluminium coated with grey polyester thermoset powder RAL 9007. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Glow-wire resistant 850°C. Complete with suspension hook. Fast connectors IP68 for power supply.

OTTICA

Diffusore dedicato in vetro temprato 4mm resistente agli urti agli shock termici. Serie 2022 ottica asimmetrica. Rischio fotobiologico esente (RG0). UGR<25.

OPTICS

Tempered glass 4mm diffusor resistant against thermal shocks and collisions. Series 2022 with asymmetrical beam. Photobiological safety risk exempt (RG0). UGR<25.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,98. L90/B10 100.000 ore (Tp 65°C), temperatura di esercizio da -30°C a +70°C. Temperatura colore 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547. Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Flicker <3%. Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC.

POWER

High efficiency led modules. Power factor >0,98. L90/B10 100.000 h (Tp 65°C), working range -30°C to +70°C. Colour 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included. Flicker <3%. Overloads protection up to 8kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22) 100% performance in AC or DC use. 2022 Disco EVO AS Led

ACCESSORI

Kit Emergenza 1h — 500 Lumen (Codice 2)
Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4)
Kit Dimmerabile DALI (Codice 5)
Staffa orientabile goniometrica per fissaggio a parete
Staffa orientabile goniometrica sagomata con doppio fissaggio
Staffa per montaggio a testata
Griglia di protezione

ACCESSORIES

Emergency kit 1h — 500 Lumen (Code 2)
Dimmerable 1-10V kit (Code 4)
DALI kit (Code 5)
Adjustable goniometric bracket for wall fixing
Adjustable goniometric bracket with double fixing
Road suspension bracket
Protection grid

