




Antares EO



Nome prodotto Product name	Antares EO
Descrizione Description	Proiettore multifunzione con ottica ellittica Multifunctional floodlight with elliptical optics
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Sospensione/soffitto Suspension/ceiling
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK09
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe II (210W classe I) Class II (210w class I)

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	kg
04.05.01.24.00001045	80	13.200	10.841	4.000K	370	75	4,7
04.05.01.24.00001046	100	16.500	13.546	4.000K	370	75	4,7
04.05.01.24.00001047	150	24.750	20.123	4.000K	370	75	4,8
04.05.01.24.00001048	210	34.230	29.222	4.000K	460	100	10
04.05.01.24.00001049	80	13.200	10.921	5.000K	370	75	4,7
04.05.01.24.00001050	100	16.500	13.646	5.000K	370	75	4,7
04.05.01.24.00001051	150	24.750	20.273	5.000K	370	75	4,8
04.05.01.24.00001052	210	34.440	29.432	5.000K	460	100	10
04.05.01.24.00001053	80	13.120	10.761	3.000K	370	75	4,7
04.05.01.24.00001054	100	16.400	13.446	3.000K	370	75	4,7
04.05.01.24.00001055	150	24.600	19.973	3.000K	370	75	4,8
04.05.01.24.00001056	210	34.020	29.012	3.000K	460	100	10



Antares E0

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9007. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente 850°C. Completo di gancio per sospensione e connettore rapidi IP68 per alimentazione.
STRUCTURE	Body in die-cast aluminium coated with grey polyester thermoset powder RAL 9007. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Glow-wire resistant 850°C. Complete with suspension hook. Fast connectors IP68 for power supply.
OTTICA	Diffusore dedicato in vetro temprato 4mm resistente agli urti agli shock termici. Distribuzione ellittica del fascio luminoso con lenti dedicate. Rischio fotobiologico esente (RG0). UGR<22.
OPTICS	Tempered glass 4mm diffusor resistant against thermal shocks and collisions. Elliptical beam with dedicated lens. Photobiological safety risk exempt (RG0). UGR<22.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,98. L90/B10 100.000 ore (Tp 65°C), temperatura di esercizio da -30°C a +70°C. Temperatura colore 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547. Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Flicker <3%. Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC.
POWER	High efficiency led modules. Power factor >0,98. L90/B10 100.000 h (Tp 65°C), working range -30°C to +70°C. Colour 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included. Flicker <3%. Overloads protection up to 8kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22) 100% performance in AC or DC use. 2023 Disco EVO EL Led
ACCESSORI	Kit Emergenza 1h – 500 Lumen (Codice 2) Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5) Staffa orientabile gonimetrica per fissaggio a parete Staffa orientabile gonimetrica sagomata con doppio fissaggio Staffa per montaggio a tesata Griglia di protezione per versioni 80W-100W-150W Griglia di protezione per versione 210W
ACCESSORIES	Emergency kit 1h – 500 Lumen (Code 2) Dimmerable 1-10V kit (Code 4) DALI kit (Code 5) Adjustable goniometric bracket for wall fixing Adjustable goniometric bracket with double fixing Road suspension bracket Protection grid for 80W-100W-150W version Protection grid for 210W version

