





ArmoLux



Nome prodotto Product name	ArmoLux
Descrizione Description	Plafoniera stagna multipotenza Waterproof multipower fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Polycarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK08
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	mm D	kg
04.01.01.24.00001040	19-34	2.584-4.624	4.000°K	63	58	1.200	800	0,8
04.01.01.24.00001042	19-34	2.584-4.624	4.000°K	63	58	1.240	800	0,8
04.01.01.24.00001041	33-50	4.488-6.805	4.000°K	63	58	1.500	1.100	0,95
04.01.01.24.00001043	33-50	4.488-6.805	4.000°K	63	58	1.560	1.100	0,95



ArmoLux

STRUTTURA

Corpo in policarbonato estruso stabilizzato ai raggi UV, RAL 7035.
Guarnizione siliconica a tenuta stagna e anti-invecchiamento.
Ganci di fissaggio e triangoli per la sospensione in acciaio inox inclusi.
Pressacavo con morsetto rapido per installazione senza uso di utensili.
Serie fornita con doppio pressacavo e linea passante 3X1.5mm² per fila continua.

STRUCTURE

Housing in extruded polycarbonate UV stabilized (RAL 7035).
Silicon gasket poured in one piece.
Fixing clips and suspension triangles in stainless steel included.
Tool-less quick and easy installation with cable gland with fast connector.
Series with double cable gland and 3X1.5mm² through wiring for continuous line.

OTTICA

Schermo in policarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV.
Rischio fotobiologico esente (RG0).

OPTICS

Polycarbonate opal diffuser UV stabilized.
Photobiological safety risk exempt (RG0).

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95.
Due livelli di potenza e flusso selezionabili mediante dip-switch.
Codici 1040/1042 → 19W 2.584 lm output / 34W 4.624 lm output.
Codici 1041/1043 → 33W 4.488 lm output / 50W 6.805 lm output.
Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, MacAdam 3.
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.

POWER

High efficiency led modules, power factor >0,95.
Adjustable power and lumen output by dip-switch.
Code 1040/1042 → 19W 2.584 lm output / 34W 4.624 lm output.
Code 1041/1043 → 33W 4.488 lm output / 50W 6.805 lm output.
Lifetime L80/B20 50.000 h (Tp 25°C).
Colours 4.000°K/, CRI>85, MacAdam 3.
Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included

