




BluexWave Inox OP



Nome prodotto Product name	BluexWave Inox OP
Descrizione Description	Plafoniera stagna ATEX ATEX waterproof fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete/sospensione Ceiling/wall/suspension
Materiale Material	Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK09
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	classe I class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	Setting mA	W	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	kg
04.01.01.24.00001052	1.100	60	8.460	4.000°K	110	65	1.280	6,8

*Settaggio standard di fabbrica/Standard factory setting





BluexWave Inox OP

STRUTTURA	Corpo in acciaio inossidabile AISI 304 stampato. Guarnizione stagna in poliuretano espanso. Fornita completa di kit per montaggio a plafone o sospensione. Cablata con doppio pressacavo per installazione in fila continua.
STRUCTURE	Housing in moulded AISI 304 stainless-steel. Gasket in polyurethane, poured in one piece. Equipped with ceiling and suspension kit. Double cable gland for continuous line installation.
OTTICA	Riflettore in lamiera di acciaio. Diffusore in policarbonato opale utoestingente V2 stabilizzato ai raggi UV. Clips in acciaio inox a chiusura dello schermo. Rischio fotobiologico esente RG0.
OPTICS	Diffusor in opal polycarbonate UV stabilized V2 self-extinguishing. Photobiological risk exempt RG0.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Potenze e flussi regolabili fino a 4 livelli per codice mediante dip-switch. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C. Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, MacAdam 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC. Flicker <3%.
POWER	High efficiency led modules, power factor >0,95. Adjustable power and lumen output with 4 steps for each code. Working range -40°C to +55°C. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Colours 4.000°K, CRI>85, MacAdam 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22). 100% performance in AC or DC use. Flicker <3%.
EX	Zone 2-22. II 3 G Ex nR IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T80°C Dc IP66
ACCESSORI	Kit Emergenza 1h (Codice 2) Kit Emergenza 3h (Codice 3) Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5)
ACCESSORIES	Emergency kit 1h (Code 2) Emergency kit 3h (Code 3) Dimmerable 1-10V (Code 4) Dimmable DALI (Code 5)

