




BluexWave Spot



Nome prodotto Product name	BluexWave Spot
Descrizione Description	Proiettore multi funzione ATEX ATEX multi functional highbay
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Sospensione/soffitto/parete/palo Suspension/ceiling/wall/pole
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK08
Marcature Labelling	   
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	△	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	kg
04.05.01.24.00001060	100	100°	16.800	13.015	4.000°K	460	100	9,7
04.05.01.24.00001061	150	100°	25.200	20.106	4.000°K	460	100	9,7
04.05.01.24.00001062	180	100°	28.240	25.230	4.000°K	460	100	10,7
04.05.01.24.00001063	220	100°	35.520	30.362	4.000°K	460	100	10
04.05.01.24.00001064	260	100°	41.978	35.948	4.000°K	460	100	12
04.05.01.24.00001065	100	Asim.	16.800	12.711	4.000°K	460	100	9,7
04.05.01.24.00001066	150	Asim.	25.200	19.914	4.000°K	460	100	9,7
04.05.01.24.00001067	180	Asim.	28.240	25.217	4.000°K	460	100	9,7
04.05.01.24.00001068	220	Asim.	35.520	30.047	4.000°K	460	100	10
04.05.01.24.00001069	260	Asim.	41.978	35.831	4.000°K	460	100	12



BluexWave Spot

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9007. Completo di gancio per sospensione.
STRUCTURE	Body in die-cast aluminium coated with grey polyester thermoset powder RAL 9007. Complete with suspension hook.
OTTICA	Diffusore dedicato in vetro temprato 4mm resistente agli urti agli shock termici. Serie 2026 ottica diffondente con fascio 100° Serie 2027 ottica asimmetrica. Rischio fotobiologico esente (RG0). UGR<25.
OPTICS	Tempered glass 4mm diffusor resistant against thermal shocks and collisions. Series 2026 with diffusing 100° beam. Series 2027 with asymmetric optics. Photobiological safety risk exempt (RG0). UGR<25.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,98. Durata nominale dei moduli 100.000 ore. L90/B10/C0 80.000 ore (Tp 65°C), temperatura di esercizio da -30°C a +70°C. Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
POWER	High efficiency led modules. Power factor >0,98. Nominal lifetime 100.000 h. L90/B10/C0 80.000 h (Tp 65°C), working range -30°C to +70°C. Colour 4.000°K, CRI>85, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 230V/50Hz, Led driver included.
EX	Zone 2-22. II 3 G Ex nR IIC T4 Ge II 3 D Ex t IIIC T135°C Dc IP66 2026/2027 Disco EVO ATEX Led
ACCESSORI	Kit Emergenza 1h — 500 Lumen (Codice 2) Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5) Staffa orientabile gonimetrica per fissaggio a parete Staffa orientabile gonimetrica sagomata con doppio fissaggio
ACCESSORIES	Emergency kit 1h — 500 Lumen (Code 2) Dimmerable 1-10V kit (Code 4) DALI kit (Code 5) Adjustable goniometric bracket for wall fixing Adjustable goniometric bracket with double fixing

