




Cometa Street



Nome prodotto Product name	Cometa Street
Descrizione Description	Armatura a tesata Road bracket fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Tesata centro strada Road suspension
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK09
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	kg
04.02.02.24.00001034	40	6.720	5.474	4.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001035	60	10.080	8.211	4.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001036	75	12.600	10.263	4.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001037	105	17.430	14.112	4.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001038	145	24.215	19.488	4.000°K	370	75	5,1
04.02.02.24.00001039	175	27.125	23.170	4.000°K	370	75	5,2
04.02.02.24.00001040	40	6.560	5.314	3.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001041	60	9.840	7.971	3.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001042	75	12.300	9.963	3.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001043	105	17.010	13.692	3.000°K	370	75	5
04.02.02.24.00001044	145	23.635	18.908	3.000°K	370	75	5,1
04.02.02.24.00001045	175	26.425	22.636	3.000°K	370	75	5,2



Cometa Street

STRUTTURA

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9007.
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.
Resistenza al filo incandescente >850°C.
Viteria in acciaio inox.
Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.
Completo di staffa per fissaggio a tesata e gancio per sospensione.
Connettori rapidi IP66 per cavo alimentazione.

STRUCTURE

Housing in die-cast aluminum UNI 5076 painted RAL 9007.
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.
Stainless steel screws.
Polyurethane gasket.
Glow-wire test >850°C.
Complete with road suspension bracket and hook.
Fast connectors IP66 for power.

OTTICA

Diffusore dedicato in vetro temprato 4mm resistente agli urti agli shock termici.
Optica stradale centro strada dedicata.
Rischio fotobiologico esente (RG0).

OPTICS

Tempered glass 4mm diffusor resistant against thermal shocks and collisions.
Standard dedicated street optics.
Photobiological safety risk exempt (RG0).

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.
Classe energetica A++.
Fattore di potenza >0,95.
Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.
Temperatura colore 4.000°K o 3.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.
Versioni 5.000°K disponibili a richiesta.
IRC (indice di resa cromatica) >80.
Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.

POWER

High efficiency Led modules.
Energy class A++.
Power factor >0,95.
Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).
Working range -40°C to +60°C.
Colour 4.000°K or 3.000°K, tolerance (MacAdam) 3.
CRI (color rendering index) >80.
5.000°K versions available on request.
Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC Led driver included.

SISTEMI DI CONTROLLO

Sistema DYNA di mezzanotte virtuale (Codice 2)
Sistema CLO (Codice 3)
Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)
Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)

CONTROL SYSTEMS

DYNA virtual midnight system (Code 2)
CLO system (Code 3)
Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)
Driver and connector for DALI regulation (Code 5)

