





## Dorado



Nome prodotto  
Product name

Dorado

Descrizione  
Description

Proiettore multifunzione con ottica diffondente  
Multifunctional floodlight with diffusing optics

Tipo di sorgente  
Type source

Led

Tipo di installazione  
Type of installation

Sospensione/soffitto/parete  
Suspension/ceiling/wall

Materiale  
Material

Alluminio  
Aluminium

Colore  
Colour

Grigio  
Grey

Grado di protezione  
Protection grade

IP66/IK09

Marcature  
Labelling



Classe di isolamento  
Insulation class

Classe II (200W classe I)  
Class II (200w class I)

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

| Codice<br>Code       | W   |  | lm Tc=25°C | lm Output | K      | mm A | mm B |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------|------|
| 04.05.01.24.00001057 | 110 | 100°                                                                                | 17.600     | 15.454    | 4.000K | 370  | 75   |
| 04.05.01.24.00001058 | 150 | 100°                                                                                | 24.000     | 21.035    | 4.000K | 370  | 75   |
| 04.05.01.24.00001059 | 200 | 100°                                                                                | 32.000     | 28.002    | 4.000K | 370  | 75   |



## Dorado

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUTTURA   | Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9007. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente 850°C. Completo di gancio per sospensione e connettore rapidi IP68 per alimentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| STRUCTURE   | Body in die-cast aluminium coated with grey polyester thermoset powder RAL 9007. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Glow-wire resistant 850°C. Complete with suspension hook. Fast connectors IP68 for power supply.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OTTICA      | Diffusore dedicato in vetro temprato 4mm resistente agli urti agli shock termici. Rischio fotobiologico esente (RG0). Ottica antiabbagliamento UGR<22 diffondente 100°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OPTICS      | Tempered glass 4mm diffusor resistant against thermal shocks and collisions. Photobiological safety risk exempt (RG0). UGR<22 optics with diffusing 100° beam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CABLAGGIO   | Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,98. L90/B10 100.000 ore (Tp 65°C), temperatura di esercizio da -30°C a +70°C. Temperatura colore 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Versioni da 200W con driver esterno IP67. Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547. Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Flicker <3%. Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC. |
| POWER       | High efficiency led modules. Power factor >0,98. L90/B10 100.000 h (Tp 65°C), working range -30°C to +70°C. Colour 4.000°K-3.000°K-5.000°K, CRI>85, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included. Flicker <3%. Overloads protection up to 10kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations. 200W version with external driver. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22) 100% performance in AC or DC use. Disco EVO UGR<22 Led                                                                                                       |
| ACCESSORI   | Kit Emergenza 1h – 500 Lumen (Codice 2)<br>Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4)<br>Kit Dimmerabile DALI (Codice 5)<br>Staffa orientabile goniometrica per fissaggio a parete<br>Staffa orientabile goniometrica sagomata con doppio fissaggio<br>Staffa per montaggio a testata<br>Griglia di protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACCESSORIES | Emergency kit 1h – 500 Lumen (Code 2)<br>Dimmerable 1-10V kit (Code 4)<br>DALI kit (Code 5)<br>Adjustable goniometric bracket for wall fixing<br>Adjustable goniometric bracket with double fixing<br>Road suspension bracket<br>Protection grid for version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

