




DryLux



Nome prodotto Product name	DryLux
Descrizione Description	Plafoniera stagna Waterproof fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Resina fibra di vetro/Polycarbonato Resina fibra di vetro/Polycarbonato
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK10
Marcature Labelling	  
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I
Garanzia Warranty	7 anni 7 years

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Code Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	mm D	kg
04.01.01.24.00001000	9	1.482	1.317	3.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001001	9	1.497	1.395	4.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001002	9	1.527	1.416	5.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001003	18	2.964	2.635	3.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001004	18	2.994	2.790	4.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001005	18	3.054	2.832	5.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001006	24	3.952	3.514	3.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001007	24	3.992	3.720	4.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001008	24	4.072	3.777	5.000°K	101	101	660	390	1,4
04.01.01.24.00001009	22	3.653	3.419	3.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001010	22	3.696	3.483	4.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001011	22	3.762	3.521	5.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001012	35	5.812	5.439	3.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001013	35	5.880	5.541	4.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001014	35	5.986	5.603	5.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001015	46	7.639	7.149	3.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001016	46	7.728	7.283	4.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001017	46	7.868	7.364	5.000°K	101	101	1.282	800	2,2
04.01.01.24.00001018	30	5.005	4.533	3.000°K	101	101	1.578	1.100	2,9
04.01.01.24.00001019	30	5.040	4.575	4.000°K	101	101	1.578	1.100	2,9
04.01.01.24.00001020	30	5.100	4.612	5.000°K	101	101	1.578	1.100	2,9
04.01.01.24.00001021	50	8.341	7.555	3.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001022	50	8.400	7.625	4.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001023	50	8.500	7.687	5.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001024	60	10.010	9.067	3.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001025	60	10.080	9.150	4.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001026	60	10.200	9.225	5.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001027	70	11.678	10.578	3.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001028	70	11.760	10.675	4.000°K	101	101	1.578	1.100	3
04.01.01.24.00001029	70	11.900	10.762	5.000°K	101	101	1.578	1.100	3



DryLux

APPLICAZIONE	Apparecchio adatto all'installazione a plafone, sospensione o parete. Range di applicazione ampio: ambienti industriali, alimentari (conforme agli standard HACCP, IFS, BRC), interni o esterni. Possibilità di installazione in ambienti esposti direttamente agli agenti atmosferici.
USE	Fixture suitable for ceiling, suspension or wall fixing. Wide range of use: industrial, food (compliance to HACCP, IFS, BRC standards), indoor or outdoor application even in environments directly exposed to atmospheric agents.
STRUTTURA	Corpo in fibra di vetro rinforza in poliestere RAL 7035 stampato ad iniezione autoestinguente V2. Guarnizione in poliuretano espanso a tenuta stagna e anti-invecchiamento. Resistenza al filo incandescente 850°C. Ganci di chiusura in acciaio inox, ganci di fissaggio e triangoli per sospensione inclusi.
STRUCTURE	Housing in glass fibre reinforced polyester (RAL 7035). Gasket in polyurethane poured in one piece. Glow-wire resistant 850°C. Closing clips in stainless steel, fixing brackets and suspension triangle included.
OTTICA	Riflettore in lamiera di alluminio anodizzato al naturale, spessore autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente RG0 (IEC 62471). UGR<22 (EN 12464-1)
OPTICS	Gear tray in aluminium. Polycarbonate opal diffusor UV stabilised. Photobiological safety risk exempt RG0 (IEC 62471). UGR<22 (EN 12464-1)
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,97. Disponibile in dieci livelli di potenza. Durata utile L95/B10: 30.000 h (Tq +25°C). Durata utile L90/B10: 50.000 h (Tq +25°C). Durata utile L85/B10: 80.000 h (Tq +25°C). Durata utile L80/B10: 100.000 h (Tq +25°C). Durata utile L90/B10: 50.000 H (Tq +35°C). Decadimento repentino del flusso dopo 60.000 h pari a 0% (C0). Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C. Umidità relativa UR <70%. Temperatura colore 3.000°K/4.000°K/5.000°K, IRC>85, MacAdam 3. Versione con IRC>90 MacAdam 2 con codice accessorio 90. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso. Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22). Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC. Flicker <3%. Completa di connettore tripolare rapido IP68 che ne consente la messa in opera senza aprire il corpo illuminante.
POWER	High efficiency led modules, power factor >0,95. Available in ten power steps. Lifetime L95/B10: 30.000 h (Tq +25°C). Lifetime L90/B10: 50.000 h (Tq +25°C). Lifetime L85/B10: 80.000 h (Tq +25°C). Lifetime L80/B10: 100.000 h (Tq +25°C). Lifetime L90/B10: 50.000 H (Tq +35°C). Sudden decay at 60.000h : 0% (C0). Working range -30°C to +50°C. Relative umidity UR<70%. Colours 3.000°K/4.000°K/5.000°K, CRI>85, MacAdam 3. CRI>90 MacAdam 2 version with code 90. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included. Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22) 100% performance in AC or DC use. Flicker <3%. Fast connector IP68 for easy mounting included.
ACCESSORI	Kit Emergenza 1h, 500 Lumen del flusso in EM (Codice 2) Kit Emergenza 3h, 500 Lumen del flusso in EM (Codice 3) Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5) Lente correttiva per fascio concentrante 30° (Codice 6) Sensore di movimento e crepuscolare a microonde (Codice 7) Griglia di protezione L.660mm Griglia di protezione L.1.282mm Griglia di protezione L.1.578mm
ACCESSORIES	Emergency kit 1h, 500 Lumen of flux in EM (Code 2) Emergency kit 3h, 500 Lumen of flux in EM (Code 3) Dimmable 1-10V (Code 4) Dimmable DALI (Code 5) Narrow 30°beam (Code 6) Microwave motion detector with crepuscular (Code 7) Protection grid L.660mm Protection grid L.1.282mm Protection grid L.1.578mm

