




Duo Light



Nome prodotto Product name	Duo Light
Descrizione Description	Proiettore industriale Industrial fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Parete/palo Wall/pole
Materiale Material	Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK09
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	△	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	kg
04.04.01.24.00001005	300	25°	46.500	44.448	4.000°K	530	180	572	16
04.04.01.24.00001006	300	40°	46.500	43.803	4.000°K	530	180	572	16
04.04.01.24.00001007	300	60°	46.500	43.383	4.000°K	530	180	572	16
04.04.01.24.00001014	500	25°	77.500	74.080	4.000°K	530	180	572	21
04.04.01.24.00001015	500	40°	77.500	73.005	4.000°K	530	180	572	21
04.04.01.24.00001016	500	60°	77.500	72.305	4.000°K	530	180	572	21
04.04.01.24.00001023	600	25°	93.000	88.896	4.000°K	530	180	572	22
04.04.01.24.00001024	600	40°	93.000	87.606	4.000°K	530	180	572	22
04.04.01.24.00001025	600	60°	93.000	86.766	4.000°K	530	180	572	22



Duo Light

STRUTTURA

Corpo e telaio in pressofusione di alluminio UNI 5076.
Verniciato con polvere termoindurente RAL 9007.
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.
Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio verniciato.
Corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.

STRUCTURE

Body in die-cast aluminium UNI 5076.
Coated with RAL 9007 polyester thermoset powder.
Fixing bracket in steel.
Complete with goniometric regulator.
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.

OTTICA

Riflettore in lamiera di alluminio per ottica simmetrica 25°-40°-60°.
Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

OPTICS

Polished aluminium reflector for 25°-40°-60° beam.
Toughened glass diffuser thickness 4mm.
Photobiological risk exempt RG0.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.
Classe energetica A++.
Fattore di potenza >0,95.
Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.
Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.
IRC (indice di resa cromatica) >85.
Versioni 3.000°K e 5.000°K disponibili a richiesta.
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dimmerabile DALI dedicato incluso.
Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN 61547.
Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22).
Flicker <3%.
Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC

POWER

High efficiency Led modules.
Energy class A++.
Power factor >0,95.
Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).
Working range -40°C to +60°C.
Colour 4.000°K, tolerance (MacAdam) 3.
CRI (color rendering index) >85.
3.000°K and 5.000°K available on request.
Power supply 220-240V/50-60Hz, dimmable DALI driver included.
Flicker <3%.
Overloads protection up to 10kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations.
Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22) 100% performance in AC or DC use.

