




Elia



Nome prodotto Product name	Elia
Descrizione Description	Segnapasso in emergenza Emergency courtesy lamp
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Scatola 503 Box 503
Materiale Material	PMMA PMMA
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP54-IK07
Marcature Labelling	CE 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	Applicazione Application	W	lm - h	Batteria Battery
04.01.04.24.00001000	SE	1	180	2,4V – 0,8 Ah
04.01.04.24.00001001	SA-SE	2	180	2,4V – 0,8 Ah



Elia

STRUTTURA	Corpo in PMMA RAL 9003. Struttura compatibile con scatola unificata 503 (incasso o sporgente), non inclusa. Dimensioni 78x122x48mm.
STRUCTURE	Body in PMMA RAL 9003. Suitable with standard 503 box (flush or protruding mounted), not included.
OTTICA	Schermo in PMMA opale.
OPTICS	PMMA opal diffuser.
CABLAGGIO	Cablaggio SE (solo emergenza) o SA (sempre accesa), durata 1h. Possibilità di incrementare la durata fino a 3 ore (riduzione del 20% del flusso) mediante jumper interno. Temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz.
POWER	SE application (not sustained) or SA (always on), 1h duration. Possibility to increase the duration to 3h (with 20% flux reduction) by inner jumper. Working range -20°C/+50°C Power supply 220-240V/50-60Hz.
ACCESSORI	Kit 5 pittogrammi di segnalazione adesivi Scatola per installazione sporgente Kit per installazione su binario trifase
ACCESSORIES	Kit with 5 adhesives safety signs Box for protruding mounting Kit for tree-phase track



Applicazione sporgente.
Protruding execution.



Applicazione in incasso cartongesso.
Recessed plasterboard execution.



Applicazione in incasso a muro.
Wall recessed execution.