




## FocusDuo



|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome prodotto<br>Product name                 | FocusDuo                                           |
| Descrizione<br>Description                    | Proiettore<br>Floodlight                           |
| Tipo di sorgente<br>Type source               | Led                                                |
| Tipo di installazione<br>Type of installation | Parete/palo<br>Wall/pole                           |
| Materiale<br>Material                         | Pressofusione alluminio<br>Pressofusione alluminio |
| Colore<br>Colour                              | Grigio<br>Grey                                     |
| Grado di protezione<br>Protection grade       | IP66-IK08                                          |
| Marcature<br>Labelling                        | CE                                                 |
| Classe di isolamento<br>Insulation class      | Classe I<br>Class I                                |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

| Codice<br>Code       | W   | lm Tc=25°C | lm Output | K      | mm A | mm B |
|----------------------|-----|------------|-----------|--------|------|------|
| 04.04.01.24.00001037 | 600 | 15°        | 89.976    | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001038 | 600 | 25°        | 89.616    | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001039 | 600 | 40°        | 89.556    | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001040 | 600 | Asim.      | 89.394    | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001041 | 600 | 15°        | 91.176    | 5.700K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001042 | 600 | 25°        | 90.816    | 5.700K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001043 | 600 | 40°        | 90.756    | 5.700K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001044 | 600 | Asim.      | 90.594    | 5.700K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001045 | 800 | 15°        | 119.968   | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001046 | 800 | 25°        | 119.488   | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001047 | 800 | 40°        | 119.408   | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001048 | 800 | Asim.      | 119.192   | 4.000K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001049 | 800 | 15°        | 121.568   | 5.700K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001050 | 800 | 25°        | 121.088   | 5.700K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001051 | 800 | 40°        | 121.008   | 5.700K | 452  | 691  |
| 04.04.01.24.00001052 | 800 | Asim.      | 120.792   | 5.700K | 452  | 691  |





## FocusDuo

### STRUTTURA

Corpo e telaio in pressofusione di alluminio UNI 5076 con dorsale alettato per una dissipazione rapida del calore. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline RAL9007. Resistenza al filo incandescente >850°C. Viteria in acciaio inox AISI 304 Corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.

### STRUCTURE

Body in die-cast aluminium UNI 5076. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments RAL9007. Stainless steel screws AISI 304. Glow-wire test >850°C. Complete with goniometric regulator.

### OTTICA

Ottica lenticolare simmetrica 15°-25°-40° e asimmetrica intensiva. Chiusura vano lampada in vetro temprato 4,00 mm. Rischio fotobiologico esente RG0.

### OPTICS

Summetrical lens beam 15°-25°-40° and asymmetrical. Tempered glass 4,00 thickness diffusor. Photobiological risk RG0 exempt.

### CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,95. Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C. Temperatura colore 4.000K con CRI>85. Temperatura colore 5.700K con CRI>90. Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN61547. Standard di alimentazione 100-240/50-60Hz.

### POWER

High efficiency Led modules. Power factor >0,95. Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C). Working range -40°C to +60°C. Colour 4.000K with CRI>85. Colour 5.700K with CRI>90. Overloads protection up to 10kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations. Power supply 100-240V/50Hz.

