




FocusPro



Nome prodotto Product name	FocusPro
Descrizione Description	Proiettore Floodlight
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Parete/palo Wall/pole
Materiale Material	Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK08
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B
04.04.01.24.00001053	1.200	15°	179.952	4.000K	680	691
04.04.01.24.00001054	1.200	25°	179.232	4.000K	680	691
04.04.01.24.00001055	1.200	40°	179.112	4.000K	680	691
04.04.01.24.00001056	1.200	Asim.	178.788	4.000K	680	691
04.04.01.24.00001057	1.200	15°	182.352	5.700K	680	691
04.04.01.24.00001058	1.200	25°	181.632	5.700K	680	691
04.04.01.24.00001059	1.200	40°	181.512	5.700K	680	691
04.04.01.24.00001060	1.200	Asim.	181.188	5.700K	680	691



FocusPro

STRUTTURA

Corpo e telaio in pressofusione di alluminio UNI 5076 con dorsale alettato per una dissipazione rapida del calore. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline RAL9007. Resistenza al filo incandescente >850°C. Viteria in acciaio inox AISI 304. Corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.

STRUCTURE

Body in die-cast aluminium UNI 5076. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments RAL9007. Stainless steel screws AISI 304. Glow-wire test >850°C. Complete with goniometric regulator.

OTTICA

Ottica lenticolare simmetrica 15°-25°-40° e asimmetrica intensiva. Chiusura vano lampada in vetro temprato 4,00 mm. Rischio fotobiologico esente RG0.

OPTICS

Summetrical lens beam 15°-25°-40° and asymmetrical. Tempered glass 4,00 thickness diffusor. Photobiological risk RG0 exempt.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,95. Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C. Temperatura colore 4.000K con CRI>85. Temperatura colore 5.700K con CRI>90. Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN61547. Standard di alimentazione 100-240/50-60Hz.

POWER

High efficiency Led modules. Power factor >0,95. Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C). Working range -40°C to +60°C. Colour 4.000K with CRI>85. Colour 5.700K with CRI>90. Overloads protection up to 10kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations. Power supply 100-240V/50Hz.

