




Indus Light



Nome prodotto Product name	Indus Light
Descrizione Description	Proiettore industriale Industrial fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Parete/palo Wall/pole
Materiale Material	Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK09
Marcature Labelling	  
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	kg
04.04.14.24.00001009	30	4.500	4.048	4.000°K	50	125	160	0,6
04.04.14.24.00001010	30	4.200	3.781	3.000°K	50	125	160	0,6
04.04.14.24.00001011	50	7.500	6.748	4.000°K	70	175	210	3,5
04.04.14.24.00001012	50	7.000	6.303	3.000°K	70	175	210	3,5
04.04.14.24.00001013	70	11.550	9.460	4.000°K	70	175	210	3,6
04.04.14.24.00001014	70	9.800	8.823	3.000°K	70	175	210	3,6
04.04.14.24.00001015	100	17.000	13.506	4.000°K	95	260	335	4
04.04.14.24.00001016	100	14.000	12.598	3.000°K	95	260	335	4
04.04.14.24.00001017	120	20.400	16.207	4.000°K	95	260	335	4
04.04.14.24.00001018	120	16.800	15.117	3.000°K	95	260	335	4
04.04.14.24.00001019	150	25.500	20.258	4.000°K	95	260	335	4
04.04.14.24.00001020	150	21.000	18.899	3.000°K	95	260	335	4
04.04.14.24.00001021	170	28.900	23.538	4.000°K	125	320	450	5,6
04.04.14.24.00001022	170	24.650	21.421	3.000°K	125	320	450	5,6
04.04.14.24.00001023	200	34.000	27.076	4.000°K	125	320	450	5,6
04.04.14.24.00001024	200	28.941	25.199	3.000°K	125	320	450	5,6
04.04.14.24.00001025	250	42.500	33.755	4.000°K	150	400	530	7,8
04.04.14.24.00001026	250	36.196	31.501	3.000°K	150	400	530	7,8





Indus Light

STRUTTURA

Corpo e telaio in pressofusione di alluminio UNI 5076.
Verniciato con polvere termoindurente RAL 9023.
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.
Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio verniciato.
Corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.

STRUCTURE

Body in die-cast aluminium UNI 5076.
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.
Coated with RAL 9023 polyester thermoset powder.
Fixing bracket in steel.
Complete with goniometric regulator.

OTTICA

Riflettore in lamiera di alluminio per ottica simmetrica 60°.
Ottica simmetrica 24° disponibile a richiesta.
Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

OPTICS

Polished aluminium reflector for 60° beam.
Narrow 24° beam available on request.
Toughened glass diffuser thickness 4mm.
Photobiological risk exempt RG0.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.
Classe energetica A++.
Fattore di potenza >0,95.
Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura di esercizio da -40°C a +65°C.
Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.
IRC (indice di resa cromatica) >85.
Versioni 5.000°K disponibili a richiesta.
Protezione alle sovratensioni fino a 6kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.

POWER

High efficiency Led modules.
Energy class A++.
Power factor >0,95.
Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).
Working range -40°C to +65°C.
Colour 4.000°K, tolerance (MacAdam) 3.
CRI (color rendering index) >85.
5.000°K available on request.
Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC Led driver included.

ACCESSORI

Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)
Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)
Attacco testa palo ø 60mm
Griglia di protezione (codice 9)

ACCESSORIES





Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)
Driver and connector for DALI regulation (Code 5)
Pole spigot ø 60mm
Protection grid (code 9)

50W-70W

100W-120W-150W

170W-200W

250W



E&I PACKAGES



Member of NIEDAX GROUP