




InoLux Pro



Nome prodotto Product name	InoLux Pro
Descrizione Description	Plafoniera stagna Waterproof fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete/sospensione Ceiling/wall/suspension
Materiale Material	Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66-IK08
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	classe I class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	Setting mA	W	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	kg
04.01.01.24.00001044	1.100	60	8.341	4.000°K	110	65	1.280	6,8



InoLux Pro

STRUTTURA	Corpo in acciaio inossidabile AISI 304 stampato. Guarnizione stagna in poliuretano espanso. Pressacavo in acciaio inossidabile conforme alla norma CEI 61386-21. Fornita completa di kit per montaggio a plafone.
STRUCTURE	Housing in moulded AISI 304 stainless-steel. Basket in polyurethane, poured in one piece. Equipped with ceiling. Stainless-steel connector in compliance with CEI 61386-21.
OTTICA	Riflettore in lamiera di acciaio. Diffusore in policarbonato opale utoestinguento V2 stabilizzato ai raggi UV. Clips in acciaio inox a chiusura dello schermo. Rischio fotobiologico esente RG0.
OPTICS	Metal gear tray. Diffusor in opal polycarbonate UV stabilized V2 self-extinguishing. Stainless steel brackets. Photobiological risk exempt RG0.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Potenze e flussi regolabili fino a 4 livelli per codice mediante dip-switch. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C. Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, MacAdam 3. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.
POWER	High efficiency led modules, power factor >0,95. Adjustable power and lumen output with 4 steps for each code. Working range -40°C to +55°C. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Colours 4.000°K, CRI>85, MacAdam 3. Power supply 220-240V/50-60Hz, led driver included.
ACCESSORI	Kit emergenza 1h (Codice 2) Kit emergenza 3h (Codice 3) Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit dimmerabile DALI (Codice 5)
ACCESSORIES	Emergency kit 1h (Code 2) Emergency kit 3h (Code 3) Dimmable 1-10V kit (Code 4) Dimmable DALI kit (Code 5)

