




Mira Edge



Nome prodotto Product name	Mira Edge
Descrizione Description	Arredo urbano Urban light
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Attacco a palo ø 60mm Universal spigot entry ø 60mm
Materiale Material	Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK09
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	mm D	kg
04.02.03.24.00001038	24	3.840	3.557	4.000°K	480	50	105	60	8,8
04.02.03.24.00001039	24	3.720	3.363	3.000°K	480	50	105	60	8,8
04.02.03.24.00001040	35	5.600	5.187	4.000°K	480	50	105	60	8,8
04.02.03.24.00001041	35	5.425	4.905	3.000°K	480	50	105	60	8,8
04.02.03.24.00001042	56	8.960	8.299	4.000°K	480	50	105	60	8,8
04.02.03.24.00001043	56	8.680	7.848	3.000°K	480	50	105	60	8,8
04.02.03.24.00001044	75	11.250	10.833	4.000°K	480	50	105	60	8,8
04.02.03.24.00001045	75	10.850	10.158	3.000°K	480	50	105	60	8,8



Mira Edge

STRUTTURA

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007.
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.
Resistenza al filo incandescente >850°C.
Viteria in acciaio inox.
Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

STRUCTURE

Housing in die-cast aluminium UNI 5076 painted RAL 9007.
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.
Stainless steel screws.
Polyurethane gasket.
Glow wire test >850°C.

OTTICA

Ottica rotosimmetrica standard dedicata.
Ottica asimmetrica stradale: codice .ST.
Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

OPTICS

Standard rotosymmetrical optic.
Street optics: code .ST.
Toughened glass diffusor thickness 4mm.
Photobiological risk exempt RG0.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.
Classe energetica A++.
Fattore di potenza >0,95.
Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.
Temperatura colore 3.000°K-4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.
IRC (indice di resa cromatica) >80.
Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.

POWER

High efficiency Led modules.
Energy class A++.
Power factor >0,95.
Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).
Working range -40°C to +60°C.
Colour 3.000°K-4.000°K, tolerance (MacAdam) 3.
CRI (color rendering index) >80.
Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC Led driver included.

SISTEMI DI CONTROLLO

Sistema DYNA di mezzanotte virtuale (Codice 2)
Sistema CLO (Codice 3)
Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)
Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)

CONTROL SYSTEMS

DYNA virtual midnight system (Code 2)
CLO system (Code 3)
Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)
Driver and connector for DALI regulation (Code 5)

