




## Mira Urban



|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome prodotto<br>Product name                 | Mira Urban                                             |
| Descrizione<br>Description                    | Arredo urbano<br>Urban light                           |
| Tipo di sorgente<br>Type source               | Led                                                    |
| Tipo di installazione<br>Type of installation | Attacco a palo ø 60mm<br>Universal spigot entry ø 60mm |
| Materiale<br>Material                         | Pressofusione alluminio<br>Pressofusione alluminio     |
| Colore<br>Colour                              | Grigio<br>Grey                                         |
| Grado di protezione<br>Protection grade       | IP66/IK09                                              |
| Marcature<br>Labelling                        | CE V                                                   |
| Classe di isolamento<br>Insulation class      | Classe II<br>Class II                                  |

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

| Codice<br>Code       | W  | lm Tc=25°C | lm Output | K       | mm A | mm B | mm C | mm D | kg |
|----------------------|----|------------|-----------|---------|------|------|------|------|----|
| 04.02.03.24.00001014 | 20 | 3.200      | 2.964     | 4.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |
| 04.02.03.24.00001015 | 20 | 3.100      | 2.803     | 3.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |
| 04.02.03.24.00001016 | 30 | 4.800      | 4.446     | 4.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |
| 04.02.03.24.00001017 | 30 | 4.650      | 4.204     | 3.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |
| 04.02.03.24.00001018 | 50 | 8.000      | 7.410     | 4.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |
| 04.02.03.24.00001019 | 50 | 7.750      | 7.007     | 3.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |
| 04.02.03.24.00001020 | 75 | 11.250     | 10.833    | 4.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |
| 04.02.03.24.00001021 | 75 | 10.875     | 10.158    | 3.000°K | 60   | 480  | 91   | 670  | 8  |



## Mira Urban

### STRUTTURA

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007.  
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.  
Resistenza al filo incandescente >850°C.  
Viteria in acciaio inox.  
Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

### STRUCTURE

Housing in die-cast aluminium UNI 5076 painted RAL 9007.  
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.  
Stainless steel screws.  
Polyurethane gasket.  
Glow wire test >850°C.

### OTTICA

Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale.  
Ottica asimmetrica per strade larghe: codice .SW.  
Ottica asimmetrica per piste ciclabili: codice .CL.  
Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali: codice .PL.  
Ottica asimmetrica per svincoli e strade strette: codice .SN.  
Ottica asimmetrica per piazzali: codice SP.  
Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.  
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

### OPTICS

Standard asymmetric road optic.  
Wide street optics: code .SW.  
Bicycle lane optics: code .CL.  
Pedestrian crossing opticst: code .PL.  
Narrow street and interchange optics: code .SN.  
Square optics: code .SP.  
Toughened glass diffusor thickness 4mm.  
Photobiological risk exempt RG0.

### CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.  
Classe energetica A++.  
Fattore di potenza >0,95.  
Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).  
Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.  
Temperatura colore 3.000°K-4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.  
IRC (indice di resa cromatica) >80.  
Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.  
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.

### POWER

High efficiency Led modules.  
Energy class A++.  
Power factor >0,95.  
Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).  
Working range -40°C to +60°C.  
Colour 3.000°K-4.000°K, tolerance (MacAdam) 3.  
CRI (color rendering index) >80.  
Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC Led driver included.

### SISTEMI DI CONTROLLO

Sistema DYNA di mezzanotte virtuale (Codice 2)  
Sistema CLO (Codice 3)  
Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)  
Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)

### CONTROL SYSTEMS

DYNA virtual midnight system (Code 2)  
CLO system (Code 3)  
Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)  
Driver and connector for DALI regulation (Code 5)

