



MultipowerLux



Nome prodotto Product name	MultipowerLux
Descrizione Description	Plafoniera stagna Waterproof fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Polycarbonato Polycarbonato
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK08
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	kg
04.01.01.24.00001036	21	2.840	2.647	4.000°K	67	78	640	1
04.01.01.24.00001037	37	5.000	4.662	4.000°K	67	78	1.200	1,8
04.01.01.24.00001038	55	7.500	6.811	4.000°K	67	78	1.480	2,1



MultipowerLux

STRUTTURA	Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, RAL 7035. Guarnizione siliconica a tenuta stagna e anti-invecchiamento.
STRUCTURE	Housing in polycarbonate UV stabilized (RAL 7035). Silicon gasket poured in one piece.
OTTICA	Schermo in policarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente (RG0).
OPTICS	Polycarbonate opal diffuser UV stabilized. Photobiological safety risk exempt (RG0).
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Disponibile in tre livelli di potenza 21W/37W/55W. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, MacAdam 3. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
POWER	High efficiency led modules, power factor >0,95. Available with three power steps 21W/37W/55W. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Colours 4.000°K/, CRI>85, MacAdam 3. Power supply 230V/50Hz, led driver included

