




Nebulux_HE



Nome prodotto Product name	Nebulux_HE
Descrizione Description	Lampada d'emergenza Emergency lamp
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Plafone/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Polycarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP42/IP65-IK08
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	Comparazione Comparison	Applicazione Application	IP	Lm	Batteria Battery	mm A	mm B	mm C
04.01.04.24.00001033	24W-1h	SE	42	1.000	0,8 la – 3,6 v – 1,6 Ah	65	370	145
04.01.04.24.00001034	24W-3h	SE	42	1.000	0,8 la – 3,6 v – 4,0 Ah	65	370	145
04.01.04.24.00001035	24W-1h	SE	65	1.000	0,8 la – 3,6 v – 1,6 Ah	65	370	145
04.01.04.24.00001036	24W-3h	SE	65	1.000	0,8 la – 3,6 v – 4,0 Ah	65	370	145



Nebulux_HE

STRUTTURA	Corpo in polycarbonato stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV, RAL 9003.
STRUCTURE	Body in polycarbonate UV stabilized painted with white powder coating RAL 9003.
OTTICA	Schermo in polycarbonato trasparente trattato anti-invecchiamento, stabilizzato ai raggi UV. Ottica simmetrica.
OPTICS	Polycarbonate UV stabilized diffuser. Symmetric beam.
CABLAGGIO	Esecuzione SE (solo emergenza), durata 1h-3h. Ricarica in 12h. Temperatura di funzionamento: -25°C/+45°C.
POWER	SE application (not sustained), 1h-3h duration. Recharge in 12h. Working range: -25°C/+45°C.
ACCESSORI	Vedi scheda Accessori.
ACCESSORIES	Accessori sheet.

