




Scudo



Nome prodotto
Product name

Scudo

Descrizione
Description

Riflettore industriale
Industrial highbay

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Sospensione
Suspension

Materiale
Material

Alluminio
Aluminium

Colore
Colour

Nero
Black

Grado di protezione
Protection grade

IP65/IK08

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe I
Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	$\triangle$	K	mm A	mm B	kg
04.05.01.24.00001070	100	110°	4.000°K	295	115	2
04.05.01.24.00001071	150	110°	4.000°K	350	115	2,5
04.05.01.24.00001072	200	110°	4.000°K	400	115	2,8
04.05.01.24.00001073	250	110°	4.000°K	455	220	3



Scudo

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9004. Completo di gancio per sospensione.
STRUCTURE	Body in die-cast aluminium coated with black polyester thermoset powder RAL 9004. Complete with suspension hook.
OTTICA	Diffusore dedicato in policarbonato trattato anti ingiallimento e anti invecchiamento. Ottica diffondente 110°. Rischio fotobiologico esente (RG0) illimitato.
OPTICS	Polycarbonate diffuser. Wide 110° beam. Photobiological safety risk exempt (RG0).
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,90. L80/B20 50.000 ore (Ta 25°C) Temperatura di esercizio da -30°C a +40°C. Temperatura colore 4.000°K, CRI>80, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. Disponibile in quattro livelli di potenza. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz.
POWER	High efficiency led modules. Power factor >0,90. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Working range -30°C to +40°C. Colour 4.000°K, CRI>80, tolerance (MacAdam) 3. Power supply 220-240V/50-60Hz.

