




System E



Nome prodotto
Product name

System E

Descrizione
Description

Lampada d'emergenza
Emergency lamp

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Plafone/parete
Ceiling/wall

Materiale
Material

Policarbonato
Polycarbonate

Colore
Colour

Bianco
White

Grado di protezione
Protection grade

IP42/IP65-IP07

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe II
Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	Comparazione Comparison	Applicazione Application	IP	Lm	Batteria Battery	mm A	mm B	mm C
04.01.04.24.00001002	6W-1/1,5h	SE	42	150	LiFePO 4 3,2V 0,6A	27	225	98
04.01.04.24.00001003	11W-2/3h	SE	42	250	LiFePO 4 3,2V 1,5A	27	225	98
04.01.04.24.00001004	18W-1/2h	SE	42	450	LiFePO 4 3,2V 1,5A	27	225	98
04.01.04.24.00001005	18W-1/3h	SA-SE	42	450	LiFePO 4 3,2V 1,5A	27	225	98
04.01.04.24.00001006	6W-1/1,5h	SE	65	150	LiFePO 4 3,2V 0,6A	27	225	98
04.01.04.24.00001007	11W-2/3h	SE	65	250	LiFePO 4 3,2V 1,5A	27	225	98
04.01.04.24.00001008	18W-1/2h	SE	65	450	LiFePO 4 3,2V 1,5A	27	225	98
04.01.04.24.00001009	18W-1/3h	SA-SE	65	450	LiFePO 4 3,2V 1,5A	27	225	98



System E

STRUTTURA	Corpo in polycarbonato stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV, RAL 9003.
STRUCTURE	Body in polycarbonate UV stabilized painted with white powder coating RAL 9003.
OTTICA	Schermo in polycarbonato trasparente trattato anti-invecchiamento, stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente (RG0).
OPTICS	Polycarbonate UV stabilized diffuser. Photobiological safety risk exempt (RG0).
CABLAGGIO	Cablaggio SE (solo emergenza) o SA (sempre accesa), durata 1h-2h-3h. Possibilità di privilegiare lumen o autonomia con jumper interno. Temperatura di funzionamento: -25°C/+55°C. Tempo di ricarica completa < 12 ore. Ricarica in 6 ore per codici 1005 e 1009.
POWER	SE application (not sustained) or SA (always on), 1h-2h-3h duration. Possibility to prioritise lumen or endurance with internal jumper. Working range: -25°C/+55°C. Charging time < 12h. Rapid 6h charging time for code 1005 and 1009.
ACCESSORI	Kit 5 pittogrammi di segnalazione adesivi
ACCESSORIES	Kit with 5 adhesives safety signs
NORMATIVE/REGULATIONS	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.

