




System S



Nome prodotto
Product name

System S

Descrizione
Description

Lantern da arredo urbano
Urban Led lantern

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Attacco a palo ø 60mm
Universal spigot entry ø 60mm

Materiale
Material

Pressofusione alluminio
Pressofusione alluminio

Colore
Colour

Nero
Black

Grado di protezione
Protection grade

IP66/IK08

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe I
Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	mm D	kg
04.03.03.24.00001000	27	3.780	3.000°K	420	420	60	818	8,1
04.03.03.24.00001001	27	3.805	4.000°K	420	420	60	818	8,1
04.03.03.24.00001002	56	7.714	3.000°K	420	420	60	818	8,1
04.03.03.24.00001003	56	7.840	4.000°K	420	420	60	818	8,1
04.03.03.24.00001004	75	9.750	3.000°K	420	420	60	818	8,1
04.03.03.24.00001005	75	9.900	4.000°K	420	420	60	818	8,1



System S

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura poliestere eseguita a polvere RAL 9005. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente >850°C. Viteria in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse. Attacco per pali ø 60mm.
STRUCTURE	Housing in die-cast aluminium coated with powdered polyester RAL 9005. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Stainless steel screws. Polyurethane gasket. Glow-wire test >850°C. Universal spigot entry ø 60mm.
OTTICA	Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale. Ottica rotosimmetrica: codice .RT. Chiusura vano lampada in materiale termoplastico. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.
OPTICS	Standard asymmetric road optic. Rotosymmetric optics: code .RT. PMMA dedicated diffusor. Photobiological risk exempt RG0.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Classe energetica A++. Fattore di potenza >0,95. Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C. Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. IRC (indice di resa cromatica) >80. Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN61547. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.
POWER	High efficiency Led modules. Energy class A++. Power factor >0,95. Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C). Working range -40°C to +60°C. Colour 4.000°K, tolerance (MacAdam) 3. CRI (color rendering index) >80. Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC Led driver included.
ACCESSORI	Kit sospensione con catena e rosone Braccio per installazione a parete Supporto per fissaggio a terra
ACCESSORIES	Suspension kit Wall fixing kit Ground fixing kit
SISTEMI DI CONTROLLO	Sistema DYNA di mezzanotte virtuale (Codice 2) Sistema CLO (Codice 3) Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4) Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)
CONTROL SYSTEMS	DYNA virtual midnight system (Code 2) CLO system (Code 3) Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4) Driver and connector for DALI regulation (Code 5)

