




Vega Street



Nome prodotto Product name	Vega Street
Descrizione Description	Arredo urbano Urban light
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Attacco a palo ø 60mm Universal spigot entry ø 60mm
Materiale Material	Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio
Colore Colour	Nero Black
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK10
Marcature Labelling	CE
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	mm D	kg
04.02.03.24.00001000	24	3.720	3.485	4.000°K	568	380	380	60	9
04.02.03.24.00001001	24	3.600	3.291	3.000°K	568	380	380	60	9
04.02.03.24.00001002	35	5.425	5.082	4.000°K	568	380	380	60	9
04.02.03.24.00001003	35	5.250	4.803	3.000°K	568	380	380	60	9
04.02.03.24.00001004	56	8.680	8.131	4.000°K	568	380	380	60	9
04.02.03.24.00001005	56	8.400	7.684	3.000°K	568	380	380	60	9
04.02.03.24.00001006	75	11.100	10.608	4.000°K	568	380	380	60	9
04.02.03.24.00001007	75	10.725	9.933	3.000°K	568	380	380	60	9



Vega Street

STRUTTURA	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9005. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Resistenza al filo incandescente >850°C. Viteria in acciaio inox. Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.
STRUCTURE	Housing in die-cast aluminium UNI 5076 painted RAL 9005. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments. Stainless steel screws. Polyurethane gasket. Glow wire test >850°C.
OTTICA	Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale. Ottica rotosimmetrica: codice .RT. Ottica asimmetrica per strade larghe: codice .SW. Ottica asimmetrica per piste ciclabili: codice .CL. Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali: codice .PL. Ottica asimmetrica per svincoli e strade strette: codice .SN. Ottica asimmetrica per piazzali: codice SP. Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.
OPTICS	Standard asymmetric road optic. Rotosymmetric optics: code .RT. Wide street optics: code .SW. Bicycle lane optics: code .CL. Pedestrian crossing optic: code .PL. Narrow street and interchange optics: code .SN. Square optics: code .SP. Toughened glass diffuser thickness 4mm. Photobiological risk exempt RG0.
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati. Classe energetica A++. Fattore di potenza >0,95. Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C. Temperatura colore 3.000°K-4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3. IRC (indice di resa cromatica) >80. Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN61547. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.
POWER	High efficiency Led modules. Energy class A++. Power factor >0,95. Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C). Working range -40°C to +60°C. Colour 3.000°K-4.000°K, tolerance (MacAdam) 3. CRI (color rendering index) >80. Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC Led driver included.
ACCESSORI	Braccio per fissaggio a parete
ACCESSORIES	Wall brackets
SISTEMI DI CONTROLLO	Sistema DYNA di mezzanotte virtuale (Codice 2) Sistema CLO (Codice 3) Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4) Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)
CONTROL SYSTEMS	DYNA virtual midnight system (Code 2) CLO system (Code 3) Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4) Driver and connector for DALI regulation (Code 5)

