




YellowWave Line



Nome prodotto Product name	YellowWave Line
Descrizione Description	Plafoniera conforme alla direttiva ATEX ATEX fixture
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Soffitto/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Polycarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Giallo Yellow
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK10
Marcature Labelling	
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	mm D	kg
04.01.01.24.00001045	22	3.124	2.648	4.000°K	145	111	1.272	700	3,5
04.01.01.24.00001046	42	5.960	5.253	4.000°K	145	111	1.272	700	3,5
04.01.01.24.00001047	60	8.520	7.504	4.000°K	145	111	1.272	700	3,5



YellowWave Line

STRUTTURA	Corpo in polycarbonato stampato ad iniezione ad alta resistenza meccanica IK10. Guarnizione in poliuretano espanso a tenuta stagna e anti-invecchiamento. Ganci di chiusura in acciaio inox, ganci di fissaggio e triangoli per sospensione inclusi.
STRUCTURE	Housing in polycarbonate high mechanical resistance IK10. Gasket in polyurethane poured in one piece. Closing clips in stainless steel, fixing brackets and suspension triangle included.
OTTICA	Riflettore in lamiera di alluminio anodizzato al naturale, spessore autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente (RG0).
OPTICS	Gear tray in aluminium. Polycarbonate opal diffusor UV stabilised. Photobiological safety risk exempt (RG0).
CABLAGGIO	Moduli Led ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95. Disponibile in tre livelli di potenza 22W/40W/45W. Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura di funzionamento da -38°C a +50°C. Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, MacAdam 3. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
POWER	High efficiency led modules, power factor >0,95. Available with three power steps 22W/40W/45W. Working range -38°C to +50°C. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Colours 4.000°K CRI>85, MacAdam 3. Power supply 230V/50Hz, led driver included.
EX	Zone 2-22. II 3 G Ex nR IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T80°C Dc IP66
ACCESSORI	Kit Emergenza 1h (Codice 2) Kit Emergenza 3h (Codice 3) Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit Dimmerabile DALI (Codice 5)
ACCESSORIES	Emergency kit 1h (Code 2) Emergency kit 3h (Code 3) Dimmerable 1-10V (Code 4) Dimmable DALI (Code 5)

