

Sensira Multi



 FUNZIONE DI RISPARMIO
ENERGETICO IN STANDBY

 MODALITÀ ECONO

 SOLO VENTILAZIONE

 MODALITÀ COMFORT

 MODALITÀ MASSIMA POTENZA

 COMMUTAZIONE
AUTOMATICA RAFFR.-RISC.

 FUNZIONE SILENT
UNITÀ INTERNA

 OSCILLAZIONE VERTICALE
AUTOMATICA

 REGOLAZIONE AUTOMATICA
VELOCITÀ VENTILATORE

 VELOCITÀ VENTILATORE
A GRADINI

 FILTRO ARIA

 PROGRAMMA
DI DEUMIDIFICAZIONE

 FUNZIONE
DI RIAVVIO AUTOMATICO

 AUTODIAGNOSTICA

 TIMER 24 ORE

 TELECOMANDO
A RAGGI INFRAROSSI

 ONLINE CONTROLLER

R32

Tabelle di combinazione

2MXF40A

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXF40A	2.0	2.00	---	1.3	2.00	2.4	0.33	0.44	0.57	1.78	2.38	3.09	---	---	---	---	---
	2.5	2.5	---	1.3	2.5	3.00	0.33	0.61	0.8	1.78	3.33	4.4	---	---	---	---	---
	3.5	3.5	---	1.3	3.5	4.00	0.33	1.04	1.35	1.78	5.71	7.38	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.5	4.00	4.2	0.3	1.02	1.2	1.67	5.64	5.93	3.91	A++	7.5	4.00	187
	2.0+2.5	1.78	2.22	1.5	4.00	4.3	0.3	1.01	1.2	1.67	5.57	6.02	3.96	A++	7.47	4.00	188
	2.0+3.5	1.45	2.55	1.5	4.00	4.5	0.3	0.99	1.29	1.67	5.46	6.24	4.04	A++	7.2	4.00	194
	2.5+2.5	2.00	2.00	1.5	4.00	4.4	0.3	1.00	1.25	1.67	5.51	6.13	4.00	A++	7.35	4.00	190
	2.5+3.5	1.67	2.33	1.5	4.00	4.6	0.3	0.98	1.28	1.67	5.4	6.32	4.08	A++	7.13	4.00	196

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
2MXF40A	2.0	3.00	---	1.00	3.00	3.7	0.26	0.83	1.26	1.43	4.52	6.89	---	---	---	---	---
	2.5	3.4	---	1.00	3.4	4.1	0.26	1.02	1.5	1.43	5.59	8.2	---	---	---	---	---
	3.5	3.8	---	1.00	3.8	4.4	0.26	1.28	1.73	1.43	7.35	9.51	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	2.1	2.1	1.3	4.2	4.6	0.24	1.02	1.14	1.31	5.64	6.18	4.1	A+	4.3	3.2	1043
	2.0+2.5	1.87	2.33	1.3	4.2	4.7	0.24	1.01	1.16	1.31	5.59	6.26	4.14	A+	4.26	3.2	1052
	2.0+3.5	1.53	2.67	1.3	4.2	4.8	0.24	0.99	1.16	1.31	5.48	6.27	4.22	A+	4.25	3.2	1054
	2.5+2.5	2.1	2.1	1.3	4.2	4.7	0.24	1.00	1.14	1.31	5.53	6.19	4.19	A+	4.25	3.2	1053
	2.5+3.5	1.75	2.45	1.3	4.2	4.8	0.24	0.98	1.14	1.31	5.42	6.2	4.27	A+	4.26	3.2	1053

2MXF50A

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXF50A	2.0	2.00	---	1.4	2.00	2.6	0.31	0.47	0.69	1.53	2.25	3.37	---	---	---	---	---
	2.5	2.5	---	1.4	2.5	3.1	0.31	0.67	0.92	1.53	3.27	4.5	---	---	---	---	---
	3.5	3.5	---	1.4	3.5	4.00	0.31	1.09	1.42	1.53	5.32	6.95	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.8	4.00	5.00	0.43	1.12	1.48	1.64	5.48	6.85	3.57	A++	8.02	4.00	175
	2.0+2.5	2.00	2.5	1.8	4.5	5.1	0.44	1.27	1.51	1.64	6.22	7.05	3.54	A++	7.98	4.5	197
	2.0+3.5	1.82	3.18	1.8	5.00	5.4	0.46	1.47	1.72	1.64	7.2	7.78	3.4	A++	7.86	5.00	223
	2.5+2.5	2.5	2.5	1.8	5.00	5.3	0.46	1.48	1.64	1.64	7.25	7.69	3.37	A++	7.85	5.00	223
	2.5+3.5	2.08	2.92	1.8	5.00	5.4	0.46	1.47	1.65	1.64	7.16	7.74	3.41	A++	7.88	5.00	222
	3.5+3.5	2.5	2.5	1.8	5.00	5.4	0.45	1.45	1.63	1.64	7.08	7.65	3.45	A++	7.89	5.00	222

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
2MXF50A	2.0	3.00	---	1.1	3.00	3.7	0.27	0.82	1.13	1.33	3.99	5.52	---	---	---	---	---
	2.5	3.4	---	1.1	3.4	4.1	0.25	0.99	1.34	1.23	4.81	6.54	---	---	---	---	---
	3.5	4.00	---	1.1	4.00	4.6	0.25	1.24	1.53	1.23	6.03	7.46	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	2.6	2.6	1.2	5.2	5.7	0.3	1.4	1.53	1.12	6.84	7.5	3.72	A++	4.31	4.00	1299
	2.0+2.5	2.49	3.11	1.2	5.6	5.8	0.3	1.5	1.55	1.12	7.34	7.61	3.73	A++	4.31	4.1	1332
	2.0+3.5	2.04	3.56	1.2	5.6	5.9	0.3	1.49	1.56	1.23	7.31	7.71	3.75	A++	4.31	4.2	1364
	2.5+2.5	2.8	2.8	1.2	5.6	5.8	0.3	1.51	1.55	1.12	7.38	7.65	3.71	A+	4.31	4.2	1364
	2.5+3.5	2.33	3.27	1.2	5.6	6.00	0.31	1.48	1.59	1.23	7.24	7.76	3.78	A++	4.32	4.2	1361
	3.5+3.5	2.8	2.8	1.3	5.6	6.1	0.33	1.47	1.61	1.23	7.19	7.84	3.81	A++	4.36	4.2	1350

Condizioni operative valide per tutte le tabelle

Condizioni della capacità di **raffrescamento**
Temperatura interna 27°C DB / 19°C WB
Temperatura esterna 35°C DB

Condizioni della capacità di **riscaldamento**
Temperatura interna 20°C DB
Temperatura esterna 7°C DB / 6°C W

3MXF52A

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
3MXF52A	2.0	2.00	---	---	1.6	2.00	3.00	0.36	0.57	0.88	1.6	2.57	3.96	---	---	---	---	---
	2.5	2.5	---	---	1.6	2.5	3.2	0.36	0.76	0.98	1.62	3.43	4.41	---	---	---	---	---
	3.5	3.5	---	---	1.6	3.5	4.2	0.37	1.16	1.48	1.63	5.27	6.69	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.7	4.00	6.00	0.35	1.01	2.64	1.55	4.58	11.95	3.96	A++	7.56	4.00	185
	2.0+2.5	2.00	2.5	---	1.7	4.5	6.2	0.35	1.13	2.53	1.55	5.12	11.43	3.99	A++	7.6	4.5	207
	2.0+3.5	1.89	3.31	---	1.7	5.2	6.3	0.35	1.31	2.64	1.55	5.92	11.95	3.98	A++	7.63	5.2	239
	2.5+2.5	2.5	2.5	---	1.7	5.00	6.3	0.35	1.24	2.68	1.55	5.6	12.13	4.05	A++	7.68	5.00	237
	2.5+3.5	2.17	3.03	---	1.7	5.2	6.3	0.35	1.29	2.61	1.55	5.87	11.77	4.02	A++	7.67	5.2	237
	3.5+3.5	2.6	2.6	---	1.7	5.2	6.4	0.35	1.28	2.61	1.55	5.81	11.81	4.05	A++	7.66	5.2	238
	2.0+2.0+2.0	1.73	1.73	1.73	1.8	5.2	7.00	0.37	1.27	2.54	1.65	5.76	11.48	4.09	A++	7.61	5.2	239
	2.0+2.0+2.5	1.6	1.6	2.00	1.8	5.2	7.00	0.37	1.26	2.53	1.65	5.71	11.43	4.13	A++	7.61	5.2	239
	2.0+2.0+3.5	1.39	1.39	2.43	1.9	5.2	7.2	0.39	1.25	2.49	1.75	5.65	11.24	4.17	A++	7.6	5.2	240
	2.0+2.5+2.5	1.49	1.86	1.86	1.8	5.2	7.1	0.39	1.25	2.43	1.75	5.65	11.00	4.17	A++	7.61	5.2	239
	2.0+2.5+3.5	1.3	1.63	2.28	1.9	5.2	7.2	0.39	1.24	2.46	1.75	5.6	11.1	4.21	A++	7.6	5.2	240
	2.0+3.5+3.5	1.16	2.02	2.02	1.9	5.2	7.3	0.39	1.24	2.46	1.75	5.6	11.1	4.21	A++	7.6	5.2	240
	2.5+2.5+2.5	1.73	1.73	1.73	1.9	5.2	7.1	0.39	1.24	2.51	1.75	5.6	11.34	4.21	A++	7.6	5.2	240
	2.5+2.5+3.5	1.53	1.53	2.14	1.9	5.2	7.2	0.39	1.24	2.47	1.75	5.6	11.15	4.21	A++	7.6	5.2	240

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
3MXF52A	2.0	2.7	---	---	1.1	2.7	3.8	0.3	0.95	1.37	1.34	4.25	6.2	---	---	---	---	---
	2.5	3.4	---	---	1.1	3.4	4.2	0.3	1.26	1.46	1.34	5.67	6.61	---	---	---	---	---
	3.5	4.2	---	---	1.1	4.2	4.8	0.3	1.77	1.88	1.34	7.99	8.51	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	3.4	3.4	---	1.2	6.8	7.00	0.32	1.99	2.45	1.44	9.00	11.1	3.42	A+	4.00	4.8	1678
	2.0+2.5	3.02	3.78	---	1.2	6.8	7.00	0.32	1.97	2.44	1.44	8.95	11.05	3.44	A+	4.03	4.8	1668
	2.0+3.5	2.47	4.33	---	1.2	6.8	7.1	0.32	1.96	2.45	1.44	8.89	11.1	3.47	A+	4.05	4.8	1660
	2.5+2.5	3.4	3.4	---	1.2	6.8	7.00	0.32	1.91	2.41	1.44	8.66	10.91	3.56	A+	4.1	4.8	1638
	2.5+3.5	2.83	3.97	---	1.3	6.8	7.2	0.32	1.91	2.55	1.44	8.66	11.55	3.56	A+	4.13	4.8	1627
	3.5+3.5	3.4	3.4	---	1.4	6.8	7.3	0.32	1.9	2.58	1.44	8.61	11.68	3.58	A+	4.12	5.00	1698
	2.0+2.0+2.0	2.27	2.27	2.27	1.3	6.8	8.00	0.32	1.73	2.31	1.44	7.84	10.46	3.93	A+	4.21	5.00	1663
	2.0+2.0+2.5	2.09	2.09	2.62	1.3	6.8	8.00	0.32	1.72	2.28	1.44	7.81	10.33	3.94	A+	4.23	5.00	1656
	2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.4	6.8	8.1	0.32	1.71	2.29	1.44	7.76	10.37	3.97	A+	4.26	5.00	1644
	2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.3	6.8	8.00	0.32	1.71	2.26	1.44	7.76	10.24	3.97	A+	4.24	5.00	1650
	2.0+2.5+3.5	1.7	2.13	2.98	1.5	6.8	8.1	0.32	1.7	2.28	1.44	7.7	10.33	4.00	A+	4.26	5.00	1643
	2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	1.5	6.8	8.2	0.32	1.69	2.33	1.44	7.64	10.55	4.03	A+	4.27	5.00	1638
	2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	1.4	6.8	8.00	0.32	1.7	2.24	1.44	7.7	10.14	4.00	A+	4.25	5.00	1647
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.8	1.5	6.8	8.1	0.32	1.69	2.26	1.44	7.64	10.24	4.03	A+	4.26	5.00	1643

3MXF68A

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
3MXF68A	2.0	2.00	---	---	1.66	2.00	2.68	0.42	0.48	0.66	1.91	2.3	3.02	---	---	---	---	---
	2.5	2.5	---	---	1.74	2.5	3.44	0.44	0.49	0.9	2.00	2.9	4.12	---	---	---	---	---
	3.5	3.5	---	---	1.93	3.5	4.86	0.46	0.51	1.57	2.09	4.26	7.19	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.95	4.00	5.12	0.4	0.83	1.42	1.81	3.8	6.5	4.82	A++	6.64	4.00	211
	2.0+2.5	2.00	2.5	---	1.95	4.5	5.44	0.4	0.98	1.57	1.81	4.51	7.19	4.57	A++	6.69	4.5	235
	2.0+3.5	2.00	3.5	---	1.95	5.5	6.3	0.39	1.29	2.1	1.77	5.93	9.61	4.25	A++	6.78	5.5	284
	2.5+2.5	2.5	2.5	---	1.95	5.00	6.1	0.41	1.12	1.96	1.89	5.12	8.97	4.47	A++	6.7	5.00	261
	2.5+3.5	2.5	3.5	---	1.95	6.00	6.57	0.4	1.43	2.32	1.81	6.54	10.62	4.2	A++	6.81	6.00	308
	3.5+3.5	3.4	3.4	---	1.95	6.8	7.13	0.38	1.6	2.61	1.73	7.35	11.95	4.24	A++	6.88	6.8	346
	2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	1.96	6.00	6.64	0.39	1.48	1.85	1.77	6.79	8.47	4.05	A++	6.72	6.00	312
	2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.5	1.96	6.5	7.03	0.39	1.8	2.08	1.77	8.26	9.52	3.6	A++	6.65	6.5	342
	2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.96	6.8	7.4	0.38	1.98	2.3	1.73	9.07	10.53	3.43	A++	6.59	6.8	361
	2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.96	6.8	7.24	0.38	1.95	2.21	1.73	8.93	10.11	3.49	A++	6.61	6.8	360
	2.0+2.5+3.5	1.7	2.13	2.98	1.96	6.8	7.74	0.36	1.95	2.54	1.64	8.92	11.62	3.49	A++	6.59	6.8	361
	2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	1.96	6.8	8.07	0.37	1.93	2.79	1.68	8.82	12.77	3.53	A++	6.58	6.8	362
	2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	1.96	6.8	7.53	0.38	1.95	2.4	1.73	8.92	10.98	3.49	A++	6.6	6.8	361
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.8	1.96	6.8	7.94	0.36	1.9	2.7	1.64	8.71	12.36	3.57	A++	6.53	6.8	364
	2.5+3.5+3.5	1.79	2.51	2.51	2.27	6.8	8.3	0.4	1.88	2.99	1.85	8.61	13.68	3.62	A++	6.51	6.8	365
	3.5+3.5+3.5	2.27	2.27	2.27	2.38	6.8	8.59	0.4	1.86	3.26	1.81	8.51	14.92	3.66	A++	6.49	6.8	367

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
3MXF68A	2.0	2.72	---	---	1.48	2.72	4.09	0.43	0.82	1.41	1.95	4.00	6.45	---	---	---	---	---
	2.5	3.4	---	---	1.44	3.4	4.3	0.42	1.13	1.51	1.91	5.57	6.91	---	---	---	---	---
	3.5	4.3	---	---	1.45	4.3	4.9	0.4	1.56	1.93	1.82	7.68	8.83	---	---	---	---	---
	2.0+2.0	3.25	3.25	---	1.65	6.5	7.95	0.36	1.52	2.54	1.63	6.98	11.62	4.26	A	3.84	3.8	1386
	2.0+2.5	3.07	3.83	---	1.65	6.9	8.12	0.36	1.69	2.55	1.63	7.74	11.67	4.08	A	3.85	3.8	1381
	2.0+3.5	2.73	4.77	---	1.8	7.5	8.67	0.37	1.95	2.67	1.68	8.92	12.22	3.85	A	3.79	4.3	1588
	2.5+2.5	3.6	3.6	---	1.65	7.2	8.49	0.36	1.8	2.6	1.63	8.25	11.9	3.99	A	3.78	4.00	1480
	2.5+3.5	3.29	4.61	---	1.89	7.9	9.03	0.38	2.13	2.93	1.72	9.73	13.41	3.72	A	3.76	4.3	1602
	3.5+3.5	4.3	4.3	---	2.17	8.6	9.38	0.42	2.51	3.15	1.94	11.51	14.42	3.42	A	3.93	4.8	1708
	2.0+2.0+2.0	2.6	2.6	2.6	2.01	7.8	10.44	0.41	1.91	2.73	1.89	8.76	12.49	4.08	A+	4.01	5.3	1849
	2.0+2.0+2.5	2.52	2.52	3.15	2.1	8.2	10.52	0.42	2.04	2.77	1.94	9.32	12.68	4.03	A+	4.02	5.3	1845
	2.0+2.0+3.5	2.29	2.29	4.01	2.31	8.6	10.68	0.44	2.27	2.93	2.02	10.39	13.41	3.79	A+	4.06	5.3	1827
	2.0+2.5+2.5	2.46	3.07	3.07	2.2	8.6	10.59	0.43	2.25	2.89	1.98	10.3	13.23	3.82	A+	4.03	5.3	1843
	2.0+2.5+3.5	2.15	2.69	3.76	2.4	8.6	10.68	0.46	2.25	2.93	2.11	10.29	13.41	3.83	A+	4.07	5.3	1823
	2.0+3.5+3.5	1.91	3.34	3.34	2.69	8.6	10.77	0.52	2.23	3.16	2.37	10.19	14.46	3.86	A+	4.11	5.3	1807
2.5+2.5+2.5	2.87	2.87	2.87	2.31	8.6	10.65	0.45	2.21	2.9	2.06	10.14	13.27	3.88	A+	4.05	5.3	1834	
2.5+2.5+3.5	2.53	2.53	3.54	2.5	8.6	10.87	0.48	2.21	2.99	2.19	10.14	13.68	3.88	A+	4.09	5.3	1814	
2.5+3.5+3.5	2.26	3.17	3.17	2.78	8.6	11.00	0.53	2.18	2.99	2.41	9.98	13.68	3.94	A+	4.13	5.3	1798	
3.5+3.5+3.5	2.87	2.87	2.87	2.98	8.6	11.06	0.57	2.16	3.07	2.62	9.88	14.05	3.98	A+	4.17	5.3	1778	

FTXF-A/B + MXF-A



- › Classe energetica A++ / A+
- › Design discreto: dimensioni compatte, linee morbide e pannello bianco opaco
- › Funzionamento ultra silenzioso con livelli sonori ridotti a 20 dBA
- › I consumi vengono ridotti dell'80% in modalità standby
- › La modalità Econo consente di risparmiare energia, riducendo la potenza elettrica assorbita che può essere così disponibile ad altri dispositivi
- › La modalità comfort evita che l'aria venga indirizzata direttamente sulle persone
- › Controlla il tuo sistema ovunque tu sia, via App tramite Smartphone o Tablet, installando l'accessorio BRP069A45 /B45



Unità interna			FTXF20A	FTXF20B	FTXF25A	FTXF25B	FTXF35A
Dimensioni	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	286x770x225				
Peso		kg	9	8,5	9	8,5	9
Colore			Bianco				
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20				
	Riscaldamento	dB(A)	21				
Potenza sonora		dB(A)	55				58

Unità esterna					2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A		3MXF68A	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	550x840x330			734x958x384				
Peso	Unità			kg	36	41		57	62			
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	60			59	61			
	Riscaldamento			dBA	62			59	61			
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.		dBA	46	48		46	48			
	Riscaldamento	Nom.		dBA	48	50		47	48			
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBS	-10 ~ 46							
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBU	-15 ~ 18							
Refrigerante	Tipo				R32							
	Carica			Kg	0,88	1,15		1,80	2,00			
	TCO _{eq}				0,6	0,78		1,22	1,35			
	GWP				675							
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,35							
	Gas	DE		mm	9,5							
	Lunghezza tubazioni		UE - UI	Max.	m	20		25				
	Lunghezza tot. tubaz.		Sistema	Max.	m	30		50				
	Dislivello		UI - UE	Max.	m	15						
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240							
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	16		30					

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it