



perfera
all seasons



Perfetto in ogni stagione.



Scopri gli incentivi
applicabili su daikin.it



Specifiche tecniche

FTXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXM + RXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus 110%				Disponibile solo per applicazioni multisplit	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.		kW		0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/6,2	1,7/5,8/6,5
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,50	0,56	0,88	1,29	1,4
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica			A+++			A++	
		SEER			9,47		9,25	8,11	7,80
		Consumo energetico annuale	kWh/a		74	92	132	181	224
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A+++			A++	
		SCOP			5,20			5,00	4,80
Efficienza nominale	EER				619	647	673	1.120	1.312
					5,35	5,20	4,63	4,20	3,68
		COP			5,00		4,55	4,19	4,15

Unità interna			FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	298x804x252					
Peso	Unità		kg	11,5					
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	41/25/19			45/29/19	45/30/21	46/33/27
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	46/34/31
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240					



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it