


SCELTA MATRICI

Cavi cordati B.T.

Giunzioni per cavi B.T. Al/Cu



Sezione conduttore mm²	UTENSILI OLEODINAMICI							
	HP45 (45 kN)		STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)		PP, HPI, API130-H/C (130 kN)		PP230 (230 kN)	PP520 (520kN)
								
	preisolati	non isolati	preisolati	non isolati	preisolati	non isolati	tutti i tipi	
10 Cu	U4-E173	U4-E70	U5-E173	U5-E70	U13-E173	U13-E70	Adattatore AD230-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN	Adattatore AD520-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN
16 Al								
35 Al		U4-E113		U5-E113		U13-E113		
35 Al - 25 Cu								
54,6 Ald		U4-E140		U5-E140		U13-E140		
54,6 Ald - 25 Cu		U4-E173		U5-E173		U13-E173		
70 Al								
70 Al - 35 Al								
70 Al - 50 Cu								

Linee aeree in rame e alluminio

Capicorda B.T.-M.T. / connettori a piena trazione per corde in Cu e Al



Sezione conduttore mm²	UTENSILI OLEODINAMICI									
	HP45 (45 kN)	STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)	PP, HPI, API130-H/C (130 kN)	PP230 (230 kN)	PP520 (520 kN)					
										
10	U4-E70	U5-E70	U13-E70	Adattatore AD230-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN	Adattatore AD520-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN					
45/10	U4-E75	U5-E75	U13-E75							
25	U4-E96	U5-E96	U13-E96							
35	U4-E118	U5-E118	U13-E118							
35 corda acc. rivest. di rame			U13-E173							
40	U4-E140	U5-E140	U13-E140							
50										
63										
70	U4-E158	U5-E158	U13-E158							
95		U5-E190	U13-E190							
100										
120						U13-E208				
150										
155						U13-E232				