

Cavi in rame M.T.


Capicorda piatti con foro / capicorda a codolo / connettori per cavi Cu M.T.



Sezione conduttore mm²	UTENSILI OLEODINAMICI					
	HP45 (45 kN)	STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)	PP, HPI, API130-H/C (130 kN)		PP230 (230 kN)	PP520 (520kN)
						
25 R		MK105E-50 U5-E96	U13-E96	MMT25-C	Adattatore AD230-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN	Adattatore AD520-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN
35 RC/S ÷ 40 S		MK145E-50 U5-E118	U13-E118	MMT50-C		
50 RC						
50 S						
63 S ÷ 70 S		MK185E-50 U5-E158	U13-E158	MMT95-C		
80 S ÷ 95 RC		MK185E-50 U5-E173	U13-E173			
95 S ÷ 100 S						
120 RC/S ÷ 150 RC		MK25-50 U5-E190	U13-E190	MMT200-C		
150 S ÷ 160 RC						
160 S ÷ 200 RC						
200 S ÷ 240 RC						
240 S ÷ 315 RC			U13-E255	MMT315-C		
315 S			U13-E300			
400 R			U13-K34D		MK34-230	MK34-520
500 R					MK38-230	MK38-520
600 R ÷ 630 R					MK42-230	MK42-520

Cavi in alluminio B.T./M.T.

Capicorda con attacco a occhiello-codolo / connettori bimetallici Al-Cu per cavi Al



Sezione conduttore mm²	UTENSILI OLEODINAMICI				
	HP45 (45 kN)	STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)	PP, HPI, API130-H (130 kN)		
			Porta-matrice	Matrice	Punzone
10			AD13-150		
16					
25				35MCB	PPR35
35 (diam. ridotto)					
35				95MCB	PPR95
50					
70					
95					
120			AD13-240	150MCB	PPR150
150					
185				240MCB	PPR240
240				300MCB1/2S	
300					