

Conduttori in rame B.T.

Capicorda tubolari con attacco a occhiello / connettori diritti



Sezione conduttore mm²		UTENSILI OLEODINAMICI								
		HP45 (45 kN)		STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)		PP, HPI, API130-H/C (130 kN)		PP230 (230kN)	PP520 (520kN)	
rigido	flessibile									
4 ÷ 6		U4-S6	U4-PZ6	U5-S6	U5-PZ6					
10		U4-S16	U4-PZ25	U5-S16	U5-PZ25	U13-S10	U13-PZ120	Adattatore AD230-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN	Adattatore AD520-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN	
16				U5-S25		U13-S16				
25		U4-S25		U13-S25						
35	25	U4-S35	U4-PZ50	U5-S35	U5-PZ50	U13-S35				
	35			U5-S50		U13-S50				
50	35	U4-S50		U5-S70	U5-PZ95	U13-S70				
	50			U5-S95		U13-S95				
70	50			U5-S120	U5-PZ120	U13-S120				
	70					U13-S150				
95	70					U13-S185				U13-PZ240
	95					U13-S240				
120	95					U13-S300	U13-PZ300			
	120									
150	120									
	150									
185	150									
	185									
240	185									
	240									
300	240									
	300									

Conduttori in rame flessibili classe 5/6



Sezione conduttore mm²		UTENSILI OLEODINAMICI			
		HP45 (45 kN)	STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)	PP, HPI, API130-H/C (130 kN)	PP230 (230kN)
flessibile					
35			U5-FI35		
50			U5-FI50		
70			U5-FI70		
95			U5-FI95		
120			U5-FI120		
150			U5-FI150		
185			U5-FI185		