

Conduttori in rame B.T.

Capicorda tubolari con attacco a occhiello / connettori diritti



Sezione conduttore mm²		UTENSILI OLEODINAMICI							
		HP45 (45 kN)		STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)		PP, HPI, API130-H/C (130 kN)		PP230 (230kN)	PP520 (520kN)
rigido	flessibile								
4 ÷ 6		U4-S6	U4-PZ6	U5-S6	U5-PZ6				
10		U4-S16	U4-PZ25	U5-S16	U5-PZ25	U13-S10	U13-PZ120	Adattatore AD230-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN	Adattatore AD520-130 da utilizzare con coppia matrice da 130 kN
16				U5-S25		U13-S16			
25		U4-S25		U13-S25					
35	25	U4-S35	U4-PZ50	U5-S35	U5-PZ50	U13-S35			
	35								
50	35	U4-S50		U5-S50	U5-PZ95	U13-S50			
	50								
70	50			U5-S70		U13-S70			
	70								
95	70			U5-S95	U13-S95				
	95								
120	95			U5-S120	U5-PZ120	U13-S120			
	120								
150	120					U13-S150	U13-PZ240		
	150								
185	150					U13-S185			
	185								
240	185						U13-S240		
	240								
300	240				U13-S300	U13-PZ300			
	300								

Conduttori in rame flessibili classe 5/6



Sezione conduttore mm²		UTENSILI OLEODINAMICI			
		HP45 (45 kN)	STILO 50, HP50 (50 kN) PP, HPI, API60-1 (60 kN)	PP, HPI, API130-H/C (130 kN)	PP230 (230kN)
flessibile					
35			U5-FI35		
50			U5-FI50		
70			U5-FI70		
95			U5-FI95		
120			U5-FI120		
150			U5-FI150		
185			U5-FI185		