

TUBI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE



Pressione di lavoro 700 bar

Fattore di sicurezza 4:1

Estremità con impugnatura antipiega

► Per impianti a doppio effetto è consigliato diversificare il colore dei tubi in modo da semplificare la corretta connessione. Utilizzare tubi neri per la linea di mandata e i tubi rossi per la linea di ritorno

Lunghezza (m)	Senza attacchi raccordato 3/8" - 18 NPT maschio su entrambi i lati		Peso (kg)	Raccordato 3/8" - 18 NPT maschio su un lato e con attacco maschio CM1 su altro lato		Peso (kg)	Attacco maschio CM1 su entrambi i lati		Peso (kg)
	Modello			Modello			Modello		
									
									
0.5	HH0.5	HH0.5R	0.4	HC0.5	HC0.5R	0.5	HC0.5C	HC0.5CR	0.7
1	HH1	HH1R	0.5	HC1	HC1R	0.7	HC1C	HC1CR	1.0
2	HH2	HH2R	0.7	HC2	HC2R	0.9	HC2C	HC2CR	1.1
3	HH3	HH3R	0.9	HC3	HC3R	1.0	HC3C	HC3CR	1.2
4	HH4	HH4R	1.2	HC4	HC4R	1.2	HC4C	HC4CR	1.5
5	HH5	HH5R	1.3	HC5	HC5R	1.4	HC5C	HC5CR	1.6
6	HH6	HH6R	1.5	HC6	HC6R	1.6	HC6C	HC6CR	1.8
10	HH10	HH10R	2.2	HC10	HC10R	2.4	HC10C	HC10CR	2.6
12	HH12	HH12R	2.8	HC12	HC12R	3.0	HC12C	HC12CR	3.2
15	HH15	HH15R	3.1	HC15	HC15R	3.3	HC15C	HC15CR	3.5
20	HH20	HH20R	4.1	HC20	HC20R	4.2	HC20C	HC20CR	4.4
25	HH25	HH25R	5.3	HC25	HC25R	5.5	HC25C	HC25CR	5.6
30	HH30	HH30R	7.3	HC30	HC30R	7.7	HC30C	HC30CR	7.9

Nota: Il foro di passaggio è 6.6 mm ed il diametro esterno è di 12.7 mm