

SAITDISC-BS

Dischi abrasivi su fibra - semi-bombati
 Disques abrasifs sur fibre - semi-bombés
 Abrasive fibre sanding discs - semi-depressed centre
 Discos abrasivos de fibra - semi-bombados



2A

Disco abrasivo con corindone. Veloce ed aggressivo. Elevata abrasività. Il profilo semi-bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. **Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD.**

*Disque abrasif en corindon. Rapide et agressif. Forte abrasivité. Le profil semi-bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue. **A utiliser avec le plateau support spécial SAITPAD.***

Aluminium oxide abrasive disc. Fast and aggressive. High abrasive power. The semi-depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface. **For use with SAITPAD pad.**

*Disco abrasivo en corindón. Rápido y agresivo. Fuerte abrasividad. El perfil semi-bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia. **A utilizar con el soporte SAITPAD adecuado.***

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- METALES NO FÉRRICOS

SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-24	⊙ 82525	stock	100 (2x50)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-36	⊙ 82526	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-50	⊙ 82527	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-60	⊙ 82528	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-80	⊙ 82529	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-100	⊙ 82530 °	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	2A	180 x 22	P-120	⊙ 82531 °	W4	100 (1x100)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
 Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
 Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
 Utiliser toujours les disques avec le plateau support SAITPAD approprié.
 Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES

Maximum speed rating: 80 m/s.
 The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
 Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
 Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
 Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.