

SAITDISC-BS ZIRCON

Dischi abrasivi su fibra - semi-bombati
Disques abrasifs sur fibre - semi-bombés
 Abrasive fibre sanding discs - semi-depressed centre
Discos abrasivos de fibra - semi-bombados



Z

Disco abrasivo ad alto contenuto di **zirconio**. Elevato rendimento. Forte abrasività. Il profilo semi-bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa.
Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD.

Disque abrasif à haute teneur en zirconium. Haute performance et fort pouvoir d'enlèvement. Le profil semi-bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue. A utiliser avec le plateau support spécial SAITPAD.

Abrasive disc with high content of **zirconia**. High performance and high abrasive power. The semi-depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface.
For use with SAITPAD pad.

Disco abrasivo con alto contenido de zirconio. Alto rendimiento y fuerte abrasividad. El perfil semi-bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia. A utilizar con el soporte SAITPAD adecuado.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- MÉTAUX FERREUX
- ACIERS
- FONTES

APPLICATIONS

- FERROUS METALS
- STEELS
- CAST IRON

APLICACIONES

- METALES FÉRRICOS
- ACEROS
- FUNDICIONES

						
SAITDISC-BS	Z	180 x 22	24	82512 °	W4	100 (2x50)
SAITDISC-BS	Z	180 x 22	36	82520 °	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	Z	180 x 22	40	82521 °	W4	100 (1x100)
SAITDISC-BS	Z	180 x 22	50	82523 °	W4	100 (1x100)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
 Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
 Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
 Utiliser toujours les disques avec le plateau support SAITPAD approprié.
 Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES

Maximum speed rating: 80 m/s.
 The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
 Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
 Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
 Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.