

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani
Disques abrasifs sur fibre - plats
Abrasive fibre sanding discs - flat
Discos abrasivos de fibra - planos



2A

Disco abrasivo con corindone.
Veloce ed aggressivo.
Elevata abrasività.

Disque abrasif en corindon.
Rapide et agressif.
Forte abrasivité.

Aluminium oxide abrasive disc.
Fast and aggressive.
High abrasive power.

Disco abrasivo en corindón.
Rápido y agresivo.
Fuerte abrasividad.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- METALES NO FÉRRICOS

SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-24	77004	W4			200 (4x50)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-36	77007	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-50	77012	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-60	77015	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-80	77018	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-100	77315	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	100 x 16	P-120	77317	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-16	78279	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-24	77033	stock	77304	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-36	77039	stock	77305	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-40	77044	stock	77306	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-50	77049	stock	77307	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-60	77055	stock	77308	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-80	77060	stock	77309	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-100	77066	stock	77310	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-120	77319	stock	77311	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-16	78280	stock			200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-24	77099	stock	77312	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-36	77104	stock	77313	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-40	77109	stock	77314	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-50	77113	stock	77322	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-60	77118	stock	77329	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-80	77123	stock	77333	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-100	77320	stock	77336	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-120	77284	stock	77338	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-24			77339	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-36			77348	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-50			77357	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-60			77358	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-80			77359	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-100			77362	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	150 x 22	P-120			77365	W4	100 (1x100)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊗ Foro circolare con 6 tagli / Alésage circulaire avec 6 encoches / Round bore with 6 slots / Agujero circular con 6 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il
plateau SAIPTAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura
15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le
plateau support SAIPTAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C,
humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the
appropriate SAIPTAD backing pad.
Storing conditions: temperature
between 15°C and 25°C, humidity
between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte
SAIPTAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C,
humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani
Disques abrasifs sur fibre - plats
Abrasive fibre sanding discs - flat
Discos abrasivos de fibra - planos



2A

Disco abrasivo con corindone.
Veloce ed aggressivo.
Elevata abrasività.

Disque abrasif en corindon.
Rapide et agressif.
Forte abrasivité.

Aluminium oxide abrasive disc.
Fast and aggressive.
High abrasive power.

Disco abrasivo en corindón.
Rápido y agresivo.
Fuerte abrasividad.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- METALES NO FÉRRICOS

SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-16	⊙ 78281	stock			100 (2x50)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-24	⊙ 77197	stock	⊕ 77199	W4	100 (2x50)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-36	⊙ 77202	stock	⊕ 77204	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-40	⊙ 77207	stock	⊕ 77209	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-50	⊙ 77211	stock	⊕ 77213	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-60	⊙ 77215	stock	⊕ 77218	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-80	⊙ 77220	stock	⊕ 77222	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-100	⊙ 77224	stock	⊕ 77227	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-120	⊙ 77229	stock	⊕ 77232	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-150	⊙ 77458 °	W4	⊕ 77545 °	W4	100 (1x100)



UNITÀ DI VENDITA 50 PZ. / UNITÉ DE VENTE 50 PIECES / UNIT OF SALE 50 PCS. / UNIDAD DE VENTA 50 PZS.

SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-24	⊙ 77051	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-36	⊙ 77071	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-40	⊙ 77101	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-50	⊙ 77106	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-60	⊙ 77115	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-80	⊙ 77120	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-100	⊙ 77125	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	115 x 22	P-120	⊙ 77141	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-24	⊙ 77023 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-36	⊙ 77026 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-40	⊙ 77037 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-50	⊙ 77267 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-60	⊙ 77268 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-80	⊙ 77270 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-100	⊙ 77274 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	125 x 22	P-120	⊙ 77286 °	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-24	⊙ 77144	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-36	⊙ 77166	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-40	⊙ 77201	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-50	⊙ 77206	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-60	⊙ 77234	stock			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-80	⊙ 77261	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-100	⊙ 77265	W4			50 (2x25)
SAITDISC-D	2A	180 x 22	P-120	⊙ 77271	W4			50 (2x25)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il
plateau Saitpad appropriato.
Immagazzinamento: temperatura
15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le
plateau support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C,
humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the
appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature
between 15°C and 25°C, humidity
between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte
SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C,
humedad relativa 45%-75%.