

Dischi abrasivi su fibra - piani
Disques abrasifs sur fibre - plats
Abrasive fibre sanding discs - flat
Discos abrasivos de fibra - planos



3Z

Disco abrasivo ad alto contenuto di **zirconio**. Top-filled.
Elevate prestazioni e forte
abrasività. Limitato intasamento
e basso surriscaldamento. Taglio
freddo in presenza di lavori gravosi.

*Disque abrasif à haute teneur en
zirconium. Auto-lubrifié.
Performances élevées et
fort pouvoir d'enlèvement.
Encrassement et surchauffement
faibles. Tronçonnage froid en
présence de travaux lourds.*

Abrasive disc with high content of
zirconia. Top filled, to help reduce
heat generation and clogging.
High performance and high
abrasive power. Low clogging and
low heat generation. Cold cut on
heavy duty applications.

*Disco abrasivo con alto contenido
de zirconio, top-filled.
Elevadas prestaciones y fuerte
abrasividad. Bajo embozado y
calentamiento. Corte en frío en
trabajos pesados.*

APPLICAZIONI

■ ACCIAI INOSSIDABILI

PRÉCONISATIONS

■ ACIERS INOXYDABLES

APPLICATIONS

■ STAINLESS STEELS

APLICACIONES

■ ACEROS INOXIDABLES

SAITDISC-D	3Z	115 x 22	24			⊕ 77669 °	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	115 x 22	36			⊕ 78759	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	115 x 22	50			⊕ 78917 °	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	115 x 22	60			⊕ 78755 °	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	115 x 22	80			⊕ 78760 °	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	24			⊕ 77671 °	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	36			⊕ 78778	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	50			⊕ 78918 °	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	60			⊕ 78779 °	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	125 x 22	80			⊕ 78780 °	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	24	⊙ 77674 °	W4	⊕ 77675 °	W4	100 (2x50)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	36	⊙ 78716	W4	⊕ 78743	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	50	⊙ 78914 °	W4	⊕ 78919 °	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	60	⊙ 78717 °	W4	⊕ 78744 °	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	3Z	180 x 22	80	⊙ 78718 °	W4	⊕ 78745 °	W4	100 (1x100)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il
plateo SAIIPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura
15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le
plateau support SAIIPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C,
humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the
appropriate SAIIPAD backing pad.
Storing conditions: temperature
between 15°C and 25°C, humidity
between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte
SAIIPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C,
humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani
Disques abrasifs sur fibre - plats
Abrasive fibre sanding discs - flat
Discos abrasivos de fibra - planos

CERAMIC



7S

Disco abrasivo ad elevata
concentrazione di abrasivo
ceramico. Elevato rendimento.

Disque abrasif à concentration
élevée d'abrasif **céramique**.
Haute performance.

Abrasive disc with high
concentration of **ceramic** abrasive.
High performance.

Disco abrasivo con elevada
concentración de abrasivo
cerámico. Alto rendimiento.

APPLICAZIONI
■ METALLI FERROSI
■ ACCIAI

PRÉCONISATIONS
■ MÉTAUX FERREUX
■ ACIERS

APPLICATIONS
■ FERROUS METALS
■ STEELS

APLICACIONES
■ METALES FÉRRICOS
■ ACEROS

SAITDISC-D	7S	115 x 22	24			⊕ 78969	W4	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	36			⊕ 78785	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	50			⊕ 78786	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	60			⊕ 78787	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	80			⊕ 78788	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	100			⊕ 78789	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	115 x 22	120			⊕ 78822 °	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	24			⊕ 78970	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	36			⊕ 78790	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	50			⊕ 78791	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	60			⊕ 78792	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	80			⊕ 78793	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	100			⊕ 78794	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	125 x 22	120			⊕ 78823 °	stock	200 (2x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	24	⊙ 78931	W4	⊕ 78971	stock	100 (2x50)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	36	⊙ 78762	stock	⊕ 78795	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	50	⊙ 78774	W4	⊕ 78796	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	60	⊙ 78763	W4	⊕ 78797	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	80	⊙ 78775	W4	⊕ 78798	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	100	⊙ 78776	W4	⊕ 78799	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	7S	180 x 22	120	⊙ 78825	W4	⊕ 78824 °	W4	100 (1x100)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO
Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il
plateau support SAIIPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura
15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI
Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le
plateau support SAIIPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C,
humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES
Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the
appropriate SAIIPAD backing pad.
Storing conditions: temperature
between 15°C and 25°C, humidity
between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO
Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte
SAIIPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C,
humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani
Disques abrasifs sur fibre - plats
Abrasive fibre sanding discs - flat
Discos abrasivos de fibra - planos

CERAMIC



71 I

Disco abrasivo con 100% abrasivo **ceramico**. Altissima abrasività ed eccezionale capacità di asportazione. Performance estremamente elevata. Il rinnovamento del granulo ceramico consente un'elevata asportazione in impieghi gravosi.

Disque abrasif avec 100 % abrasif **céramique**. Très haute abrasivité et capacité d'enlèvement de matière exceptionnelle. Performance très élevée. Le renouvellement du grain céramique permet un enlèvement de matière élevé pour des utilisations lourdes.

Abrasive disc with 100% **ceramic** abrasive. High abrasive power and exceptional stock removal ability. Exceptional performance. The regeneration of the ceramic grit enables high stock removal in heavy duty applications.

Disco abrasivo 100 % abrasivo **cerámico**. Abrasividad muy alta y excepcional capacidad de eliminación de material. Rendimiento extremadamente alto. La renovación del granulado cerámico facilita una elevada eliminación de material en trabajos pesados.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS ANOXYDABLES

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES

SAITDISC-D	71 I	100 x 16	36+			⊕ 78085	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	100 x 16	60+			⊕ 78087	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	100 x 16	80+			⊕ 78088 °	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	36+			⊕ 77884	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	50+			⊕ 77300	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	60+			⊕ 77005	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	80+			⊕ 77008 °	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	36+			⊕ 77886	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	50+			⊕ 77369	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	60+			⊕ 77980	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	80+			⊕ 77982 °	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	36+	⊙ 77890	stock	⊕ 77888	stock		100 (1x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	50+	⊙ 77382	stock	⊕ 77373	stock		100 (1x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	60+	⊙ 77022	stock	⊕ 77993	stock		100 (1x100)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	80+	⊙ 77028 °	stock	⊕ 77994 °	stock		100 (1x100)

UNITÀ DI VENDITA 50 PZ. / UNITÉ DE VENTE 50 PIECES / UNIT OF SALE 50 PCS. / UNIDAD DE VENTA 50 PZS.



SAITDISC-D	71 I	115 x 22	36+			⊕ 77050	W4		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	50+			⊕ 78060	W4		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	60+			⊕ 78029	stock		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	115 x 22	80+			⊕ 78031 °	stock		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	36+			⊕ 78032	stock		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	50+			⊕ 78061	W4		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	60+			⊕ 78033	stock		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	125 x 22	80+			⊕ 78035 °	stock		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	36+	⊙ 78040	W4	⊕ 78036	W4		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	50+	⊙ 78064	stock	⊕ 78062	stock		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	60+	⊙ 78041	stock	⊕ 78037	W4		50 (2x25)
SAITDISC-D	71 I	180 x 22	80+	⊙ 78042 °	stock	⊕ 78038 °	stock		50 (2x25)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le plateau support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC-D

Dischi abrasivi su fibra - piani
Disques abrasifs sur fibre - plats
Abrasive fibre sanding discs - flat
Discos abrasivos de fibra - planos

CERAMIC



9S EVOLUTION

Disco abrasivo con abrasivo **ceramico**. Top-filled.
Elevata abrasività ed elevato rendimento. Basso surriscaldamento ed intasamento.

Disque abrasif en abrasif **céramique**. Auto-lubrifié.
Fort pouvoir d'enlèvement et haute performance. Encrassement et suréchauffement faibles.

Abrasive disc with **ceramic** abrasive. Top filled, to help reduce heat generation and clogging.
Very high abrasive power and performance.

Disco abrasivo con abrasivo **cerámico**. Top-filled.
Elevada abrasividad y rendimiento. Bajo embozado y calentamiento.

APPLICAZIONI

■ ACCIAI INOSSIDABILI

PRÉCONISATIONS

■ ACIERS INOXYDABLES

APPLICATIONS

■ STAINLESS STEELS

APLICACIONES

■ ACEROS INOXIDABLES

SAITDISC-D	9S	100 x 16	36	77006	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	50	77011	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	60	77020	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	80	77024	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	100	77029	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	100 x 16	120	77038	W4			200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	24		77908	W4		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	36		78962	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	50		78963	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	60		78964	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	80		78965	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	100		78966	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	115 x 22	120		78967	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	24		77925	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	36		78957	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	50		78958	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	60		78959	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	80		78968	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	100		78960	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	125 x 22	120		78961	stock		200 (2x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	24		77041	W4		100 (2x50)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	36	78932	stock	78951	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	40	77377 °	W4	77380 °	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	50	78933	stock	78952	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	60	78934	W4	78953	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	80	78935	W4	78954	stock	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	100	78936	W4	78955	W4	100 (1x100)
SAITDISC-D	9S	180 x 22	120	78937	stock	78956	stock	100 (1x100)

⊙ Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il
plateau support SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura
15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTES D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le
plateau support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C,
humidité 45%-75%.

IMPORTANT GUIDELINES

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the
appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature
between 15°C and 25°C, humidity
between 45% and 75%.

NOTAS PARA EL USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte
SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C,
humedad relativa 45%-75%.