

SAITLAM-XP

Dischi a lamelle a costruzione mista - conici
Disques à lamelles à structure mixte - coniques
 Mixed flap discs - conical
Discos con láminas de estructura mixta - cónicos

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO
 SUPPORT EN FIBRE DE VERRE
 FIBRE GLASS BACKING
 SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



SAITLAM-XP

Dischi a lamelle in struttura mista
 tela abrasiva e surface conditioning
 (SCM). Rimozione veloce, ottima
 finitura.

*Disques à lamelles en structure
 mixte toile abrasive et surface
 conditioning (SCM). Enlèvement
 rapide, finition excellente.*

Mixed surface conditioning (SCM)
 and abrasive cloth flap discs. High
 stock removal, excellent finish.

*Discos de láminas con estructura
 mixta, tela abrasiva y surface
 conditioning (SCM). Eliminación
 rápida y excelente acabado.*

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ALLUMINIO

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ALUMINIUM

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALUMINIUM

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- ALUMINIO

SAITLAM-XP	115 x 22,23	CO (60)	INOX	96950	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SAITLAM-XP	115 x 22,23	ME (80)	INOX	96951	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SAITLAM-XP	115 x 22,23	VF (150)	INOX	96952	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SAITLAM-XP	125 x 22,23	CO (60)	INOX	96953	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SAITLAM-XP	125 x 22,23	ME (80)	INOX	96954	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SAITLAM-XP	125 x 22,23	VF (150)	INOX	96955	stock	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	

SAITPOL-UT

Dischi UNITIZED / *Disques UNITIZED*
 UNITIZED discs / *Discos UNITIZED*

SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO
 SUPPORT EN FIBRE DE VERRE
 FIBRE GLASS BACKING
 SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



SAITPOL-UT

Dischi in unitized per utilizzo con
 levigatrici angolari. Idonei per
 operazioni di finitura, pulitura,
 rimozione di segni di precedenti
 lavorazioni.

2S F: carburo di silicio, densità
 morbida, grana fine, finitura e
 pulitura accurata.

3S F: carburo di silicio, densità
 medio/morbida, grana fine, finitura
 e pulitura accurata.

6A M: corindone, densità medio/
 rigida, grana media, alta durata su
 spigoli e taglio più aggressivo.

*Disques unitized pour utilisation
 avec meuleuses d'angle. Adaptés
 pour opérations de finition, de
 polissage, d'enlèvement des marques
 d'usages précédents.*

2S F: carbure de silicium, densité
 tendre, grain fin, finition et
 polissage soigné.

3S F: carbure de silicium, densité
 moyenne/tendre, grain fin, finition
 et polissage soigné.

6A M: corindon, densité moyenne/
 rigide, grain moyen, parfaitement
 apte au traitement des contours,
 coupe plus agressive.

Unitized discs for use with angle
 grinders. Suitable for finishing
 operations, cleaning and removing
 signs of previous operations.

2S F: silicon carbide, soft density,
 fine grit, accurate finish and
 cleaning.

3S F: silicon carbide, medium/soft
 density, fine grit, accurate finish
 and cleaning.

6A M: aluminium oxide, medium/
 hard density, medium grit, long life
 for deburring of edges, very high
 performance.

*Discos unitized para uso con
 pulidoras angulares. Aptos para
 operaciones de acabado, limpieza,
 eliminación de signos de trabajos
 anteriores.*

2S F: carburo de silicio, densidad
 blanda, grano fino, acabado y
 pulido muy bueno.

3S F: carburo de silicio, densidad
 medio/blanda, grano fino, acabado
 y pulido muy bueno.

6A M: corindón, densidad
 medio/rígida, grano medio, alta
 durabilidad en los cantos y corte
 más agresivo.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- TITANIO
- ALLUMINIO
- PLASTICA
- MATERIALI COMPOSITI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- TITANE
- ALUMINIUM
- PLASTIQUE
- MATÉRIEAUX COMPOSITES

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- TITANIUM
- ALUMINIUM
- PLASTIC
- COMPOSITE MATERIALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- TITANIO
- ALUMINIO
- PLÁSTICO
- MATERIALES COMPUESTOS

SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	2S F	71550	stock	10.000	6.000	5		
SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	3S F	71551	stock	10.000	6.000	5		
SAITPOL-UT	Ø 115 x 22,23	6A M	71552	stock	10.000	6.000	5		
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23 NEW	2S F	71553	W4	8.500	6.000	5		
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23 NEW	3S F	71554	W4	8.500	6.000	5		
SAITPOL-UT	Ø 125 x 22,23 NEW	6A M	71555	W4	8.500	6.000	5		

NOTE PER L'UTILIZZO

La velocità massima di utilizzo è
 indicata per ogni singolo prodotto; tale
 velocità non deve mai essere superata.

NOTES D'EMPLOI

La vitesse d'utilisation maximum est
 indiquée pour chaque produit et ne doit
 jamais être dépassée.

IMPORTANT GUIDELINES

The maximum speed marked on each
 product must ever be exceeded.

NOTAS PARA EL USO

La velocidad máxima de uso esta indicada
 en cada uno de los productos; esta
 velocidad no debe ser superada nunca.