

Dischi abrasivi semirigidi su fibra
Disques abrasifs semi-rigides sur fibre
 Abrasive semi-rigid discs on fibre
Discos abrasivos semi-rígidos sobre fibra



C CARBURO DI SILICIO / CARBURE DE SILICIUM / SILICON CARBIDE / CARBURO DE SILICIO

Dischi costituiti da uno speciale supporto in fibra, sul quale è saldamente ancorato uno strato abrasivo di carburo di silicio, legato con resine sintetiche ad alta resistenza meccanica ed alto potere tagliente.

Disques constitués d'un support spécial en fibre sur lequel se trouve, bien ancrée, une couche abrasive en carbure de silicium, liée par des résines synthétiques de haute résistance mécanique et avec un fort pouvoir d'enlèvement.

Discs made of a special fibre backing on which is firmly anchored a layer of silicon carbide abrasive, bonded together by synthetic resins, which are very durable and have high abrasive power.

Discos que se componen de un soporte especial de fibra, sobre el cual se adhiere de forma sólida un estrato abrasivo de carburo de silicio, aglomerado con resinas sintéticas de alta resistencia mecánica y alta potencia de corte.

APPLICAZIONI

- GRANITI
- MARMI
- CERAMICHE
- LATERIZI IN GENERE
- GHISE
- LEGHE NON FERROSE
- VETRORESINA
- MATERIA PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- GRANITS
- MARBRES
- CÉRAMIQUES
- MATERIAUX
- FONTES
- ALLIAGES NON FERREUX
- FIBRE DE VERRE
- MATIÈRES PLASTIQUE

APPLICATIONS

- GRANITES
- MARBLES
- CERAMICS
- MANUFACTURED AGGREGATES
- CAST IRON
- NON-FERROUS ALLOYS
- FIBREGLASS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- GRANITOS
- MÁRMOLES
- CERÁMICA
- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- FUNDICIONES
- ALEACIONES NO FÉRRICAS
- FIBRA DE VIDRIO
- PLÁSTICOS

SAITRON	C	115 x 22	24	96512	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	36	96513	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	60	96519	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	80	96514	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	115 x 22	120	96503	stock	11.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	24	96518	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	36	96515	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	60	96516	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	80	96517	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON	C	125 x 22	120	96500	stock	10.000	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	24	96506	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	36	96507	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	60	96509	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	80	96510	stock	6.700	50 (5x10)
SAITRON-B	C	180 x 22	120	96511	stock	6.700	50 (5x10)

NOTE PER L'UTILIZZO

Il disco SAITRON deve essere montato esclusivamente con il platorello

SAITPAD-DQ per il ø 115 e ø 125
 SAITPAD-BZ per il ø 180
 (vedi pagg. 86, 87)

L'angolo di inclinazione ideale del disco SAITRON rispetto al materiale è di circa 20°. Non sollecitare i dischi alla flessione prima dell'uso.
 La velocità ottimale per il ø 180 è compresa tra i 4.500 ed i 6.000 giri al minuto.

NOTES D'EMPLOI

Le disque SAITRON doit être utilisé uniquement avec le plateau support

SAITPAD-DQ pour le ø 115 et ø 125
 SAITPAD-BZ pour le ø 180
 (voir pages 86, 87)

L'angle d'inclinaison idéal du disque, par rapport au matériel, est d'environ 20°. Ne pas solliciter par une flexion latérale les disques avant leur emploi.
 La vitesse la plus adaptée pour le ø 180 est comprise entre 4.500 et 6.000 tours par minute.

IMPORTANT GUIDELINES

The SAITRON disc must be used with the backing pad type

SAITPAD-DQ for ø 115 and ø 125
 SAITPAD-BZ for ø 180
 (see pages 86, 87)

The most suitable angle to approach to the components is approximately 20°. Do not flex the disc before the use. The best performance for ø 180 is obtained operating with a speed between 4.500 and 6.000 r.p.m.

NOTAS PARA EL USO

El disco SAITRON debe ser montado exclusivamente con el soporte

SAITPAD-DQ para ø 115 y ø 125
 SAITPAD-BZ para ø 180
 (ver páginas 86, 87)

El ángulo de inclinación ideal del disco SAITRON respecto al material es de aprox. 20°. No pretender flexibilizar los discos antes de su uso.
 La velocidad óptima para el ø 180 está entre 4.500 y 6.000 rpm.