

SAIT LOCK-SCM Surface Conditioning

Dischi abrasivi cambio rapido
Disques abrasifs à changement rapide
 Quick-change abrasive discs
Discos abrasivos de cambio rápido



SAIT LOCK-SCM CORINDONE / CORINDON / ALUMINIUM OXIDE / CORINDÓN

Dischi in surface conditioning a cambio rapido. Per operazioni di satinatura, finitura e rimozione dei segni di saldatura di superfici sia piane sia in zone difficili da raggiungere. Attacco R. Alto rendimento. Basso surriscaldamento. Basso intasamento.

Disques en surface conditioning à changement rapide. Pour opérations de satinage, de finition et d'élimination des marques de soudure sur les surfaces soit planes soit difficiles à rejoindre. Fixation R. Haute performance. Faible suréchauffement. Faible encrassement.

Quick-change surface conditioning discs. For glazing, finishing and removal of welding marks on both flat surfaces and hard-to-reach areas. R fitting. High performance. Low heat generation. Low clogging.

Discos de cambio rápido en surface conditioning. Para operaciones de acabado, satinado y eliminación de marcas de soldadura en superficies planas y de difícil acceso. Fijación R. Elevado rendimiento. Bajo calentamiento. Bajo embozado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- ACCIAI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- ALUMINIUM
- ACIERS


APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- ALLUMINIUM
- STEELS


APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- ALUMINIO
- ACEROS

SAIT LOCK-SCM	Ø 38	CA	(Coarse)	61000	stock		100
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	MA	(Medium)	61001	stock		100
SAIT LOCK-SCM	Ø 38	VFA	(Very Fine)	61002	stock		100
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	CA	(Coarse)	61003	stock		50
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	MA	(Medium)	61004	stock		50
SAIT LOCK-SCM	Ø 50	VFA	(Very Fine)	61005	stock		50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	CA	(Coarse)	61006	stock		50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	MA	(Medium)	61007	stock		50
SAIT LOCK-SCM	Ø 75	VFA	(Very Fine)	61008	stock		50



SISTEMA DI FISSAGGIO: collegamento a vite con filettatura esterna (polimero).
 SYSTEM DE FIXATION: raccord à vis avec tenon fileté (polymère).
 MOUNTING SYSTEM: screw connection with male thread (polymer).
 SISTEMA DE FIJACIÓN: unión atornillada con rosca exterior (polímero).



Attacco R
 Fixation R
 R fitting
 Fijación R

PAD SAIT LOCK

Platello in polimero per dischi SAIT LOCK.

Plateau support en polymère pour disques SAIT LOCK.

Polymer backing pad for SAIT LOCK discs.

Soporte de polímero para discos SAIT LOCK.



PAD SAIT LOCK	Ø 38	99664	stock			1
PAD SAIT LOCK	Ø 50	99665	stock			1
PAD SAIT LOCK	Ø 75	99614	stock			1