

SAIT LOCK-SX

Dischi cambio rapido di tela abrasiva
Disques à changement rapide en toile abrasive
 Quick-change abrasive cloth discs
Discos de cambio rápido de tela abrasiva



Z ZIRCONIO / ZIRCONIUM / ZIRCONIA / ZIRCONIO

Il sistema Sait Lock è consigliato per lavorazioni di smerigliatura, sbavatura, rimozione di segni di saldatura, di vernici o ruggine e finitura di zone sia piane sia difficili da raggiungere. Attacco R. Forte abrasività. Basso surriscaldamento ed intasamento.

Le système Sait Lock est conseillé pour opérations de ponçage, ébavurage, élimination de marques de soudures, de peintures ou de rouille et finition de zones soit planes soit difficiles à rejoindre. Fixation R. Lubrifié. Haute performance. Fort pouvoir d'enlèvement. Faible suréchauffement et encrassement.

The Sait Lock system is recommended for deburring, sanding, removal of weld marks, paint or rust and finishing operations of flat or hard-to-reach areas. R fitting. Filled. High performance. High abrasive power. Low heat generation and low clogging.

El sistema Sait Lock se recomienda para trabajos de esmerilado, desbaste y eliminación de marcas de soldadura, de pinturas u óxido y acabado de zonas planas y de difícil acceso. Fijación R. Filled. Alto rendimiento. Gran abrasividad. Bajo calentamiento y embozamiento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE
- METALLI FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- FONTES
- MÉTAUX FERREUX


APPLICATIONS

- STEELS
- CAST IRON
- FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- FUNDICIONES
- METALES FÉRRICOS

SAIT LOCK-SX	Z	ø 38	36	88005 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	Z	ø 38	40	88006 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	Z	ø 38	60	88007 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	Z	ø 38	80	88008 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	Z	ø 38	120	88009 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	36	88015	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	40	88016	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	60	88017	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	80	88018	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 50	120	88019	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	36	88028	W4	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	40	88029	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	60	88031	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	80	88021	stock	50
SAIT LOCK-SX	Z	ø 75	120	88020	stock	50



SISTEMA DI FISSAGGIO: collegamento a vite con filettatura esterna (polimero).
SYSTEM DE FIXATION: raccord à vis avec tenon fileté (polymère).
 MOUNTING SYSTEM: screw connection with male thread (polymer).
SISTEMA DE FIJACIÓN: unión atornillada con rosca exterior (polímero).



Attacco R
 Fixation R
 R fitting
 Fijación R

PAD SAIT LOCK

Platello in polimero per dischi SAIT LOCK.

Plateau support en polymère pour disques SAIT LOCK.

Polymer backing pad for SAIT LOCK discs.

Soporte de polímero para discos SAIT LOCK.

PAD SAIT LOCK	ø 38	99664	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 50	99665	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 75	99614	stock	1

SAIT LOCK-SX

Dischi cambio rapido di tela abrasiva
Disques à changement rapide en toile abrasive
 Quick-change abrasive cloth discs
Discos de cambio rápido de tela abrasiva



9S ABRASIVO CERAMICO / ABRASIF CÉRAMIQUE / CERAMIC ABRASIVE / ABRASIVO CERÁMICO

Il sistema Sait Lock è consigliato per lavorazioni di smerigliatura, sbavatura, rimozione di segni di saldatura, di vernici o ruggine e finitura di zone sia piane sia difficili da raggiungere. Attacco R. Top-filled. Elevato rendimento. Forte abrasività. Basso surriscaldamento ed intasamento.

Le système Sait Lock est conseillé pour opérations de ponçage, ébavurage, élimination de marques de soudures, de peintures ou de rouille et finition de zones soit planes soit difficiles à rejoindre. Fixation R. Auto-lubrifié. Haute performance. Fort pouvoir d'enlèvement. Faible suréchauffement et encrassement.

The Sait Lock system is recommended for deburring, sanding, removal of weld marks, paint or rust and finishing operations of flat or hard-to-reach areas. R fitting. Top-filled. High performance. High abrasive power. Low heat generation and low clogging.

El sistema Sait Lock se recomienda para trabajos de esmerilado, desbaste y eliminación de marcas de soldadura, de pinturas u óxido y acabado de zonas planas y de difícil acceso. Fijación R. Top-filled. Alto rendimiento. Gran abrasividad. Bajo calentamiento y embozamiento.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- ALLUMINIO
- ACCIAI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- ALUMINIUM
- ACIERS


APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- ALUMINIUM
- STEELS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- ALUMIO
- ACEROS

SAIT LOCK-SX	9S	ø 38	36	88000 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	9S	ø 38	40	88001 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	9S	ø 38	60	88002 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	9S	ø 38	80	88003 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	9S	ø 38	120	88004 °	stock	100
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	36	88010	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	40	88011	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	60	88012	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	80	88013	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 50	120	88014	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	36	88022	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	40	88023	W4	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	60	88025	stock	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	80	88026	W4	50
SAIT LOCK-SX	9S	ø 75	120	88027	stock	50



SISTEMA DI FISSAGGIO: collegamento a vite con filettatura esterna (polimero).
 SYSTEM DE FIXATION: raccord à vis avec tenon filité (polymère).
 MOUNTING SYSTEM: screw connection with male thread (polymer).
 SISTEMA DE FIJACIÓN: unión atornillada con rosca exterior (polímero).



Attacco R
 Fixation R
 R fitting
 Fijación R

PAD SAIT LOCK

Platello in polimero per dischi SAIT LOCK.

Plateau support en polymère pour disques SAIT LOCK.

Polymer backing pad for SAIT LOCK discs.

Soporte de polímero para discos SAIT LOCK.

PAD SAIT LOCK	ø 38	99664	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 50	99665	stock	1
PAD SAIT LOCK	ø 75	99614	stock	1