



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C1 Neutral-350
Compatibilità Gamma	Acti9 PRD1 25r[RETURN]Acti9 PRD1 Master
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificazioni Prodotto	KEMA-KEUR

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 1
Tecn. limitatore sovratensioni	Spinterometro
Destinazione prodotti	Surge protection device PRD1 25r 1P + N Surge protection device PRD1 25r 3P + N Surge protection device PRD1 Master 1P + N Surge protection device PRD1 Master 3P + N
Sistema di messa a terra	TN TT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente di scarica nominale	20 KA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 KV tipo 1
Corrente susseguente	0,1 KA
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	4
Altezza	50 Mm
Larghezza	36 Mm
Profondità	57 Mm
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
Tempo di risposta	< 100 ns




Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,5 Cm
Confezione 1: larghezza	8,3 Cm
Confezione 1: profondità	11 Cm
Peso imballo (Kg)	215 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	15 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	7,878 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**