



⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 24, 2024

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 RCCB-ID
Tipo Prodotto	Interruttore differenziale puro
Nome Dispositivo	RCCB-ID
Numero di poli	4P
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	125 A
Tipo di rete	CA
Sensibilità differenziale	300 MA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo B
Potere nominale di interruzione e chiusura	$I_m = 1250$ A conforme a IEC 61008
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	$I_{nc} 10$ kA 125 A

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230/400 V
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV conforme a IEC 61008-1
Passo del collegamento	18 Mm tra fase e fase
Passo 9 mm	8
Altezza	86 Mm
Larghezza	72 Mm
Profondità	76 Mm
Peso Netto	450 G
Colore	Grigio
Durata meccanica	5000 Cicli
Durata elettrica	2000 Cicli
Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm ² flessibile Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm ² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...50 mm ² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm ² flessibile Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm ² Flessibile con ghiera Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm ² Flessibile con ghiera

Lunghezza di spelatura fili	11 Mm
Coppia di serraggio	3 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8 Cm
Confezione 1: larghezza	7,5 Cm
Confezione 1: profondità	9 Cm
Peso imballo (Kg)	495 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	6,278 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

16764 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



A9R44492

Interruttore differenziale ID 4P 125A 300mA Tipo B

Q.tà 1

Data della sostituzione: |