



Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Base di ingresso analogica
Numero ingressi analogici	8
Tipo ingresso analogico	Differenziale
Campo ingresso analogico	+/- 20 mA 14 bit + segno 250 kOhm 4...20 mA 15 bit + segno 250 kOhm +/- 10 V 14 bit + segno > 0,1 kOhm +/- 5 V 14 bit + segno > 0,1 kOhm 1...5 V 15 bit + segno > 0,1 kOhm

Caratteristiche tecniche

Formato dati	Definizione a 16 bit
Errore precisione assoluta	+/-0,13% del fondo scala 25 °C 1...5 V +/-0,19% del fondo scala 60 °C 1...5 V +/-0,21% del fondo scala 25 °C +/- 5 V +/-0,26% del fondo scala 60 °C +/- 5 V +/-0,27% del fondo scala 25 °C +/- 10 V +/-0,27% del fondo scala 25 °C 4...20 mA +/-0,32% del fondo scala 25 °C +/- 20 mA +/-0,32% del fondo scala 60 °C +/- 10 V +/-0,38% del fondo scala 60 °C 4...20 mA +/-0,41% del fondo scala 60 °C +/- 20 mA
Tempo di conversione	12 Ms 8
Isolamento tra vie	+/- 200 V CC per 1 minuto
Isolamento tra vie e terra	500 V AC per 1 minuto
Isolamento tra vie e bus	500 V CA per 1 minuto
Tensione ammessa modo comune	100 V 47...63 Hz DC tra canali a terra 250 V 47...63 Hz AC tra canali a terra
Rifiuto modalità comune	> 80 dB tra canali a terra
Requisiti alimentazione esterna	< 382 mA DC 20,4...28,8 V DC 24 V DC
Protezione polarità inversa	Interno
Marcatura	CE
Segnalazione locale	1 LED (verde) for pronto 8 LED for stato via
Collegamento elettrico	2 connettori per morsettiera estraibile
Profondità	47,5 Mm
Altezza	125 Mm
Larghezza	141,5 Mm
Peso Netto	0,215 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 50081-2 IEC 1131
Certificazioni Prodotto	FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA[RETURN]UL
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 KV contatto conforme a IEC 801-2 8 KV su aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	18,000 Cm
Confezione 1: profondità	26,000 Cm
Peso imballo (Kg)	400,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,421 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**