



Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Base di ingresso analogica
Numero ingressi analogici	16
Tipo ingresso analogico	Unipolare
Campo ingresso analogico	4...20 mA 12 bit < 0,25 Ohm +/- 10 V 12 bit + segno > 2200 kOhm +/- 5 V 12 bit + segno > 2200 kOhm
Tipo di filtro	Filtro ingresso passa basso 10 kHz

Caratteristiche tecniche

Formato dati	Definizione a 16 bit
Errore precisione assoluta	+/-0,15% del fondo scala 25 °C +/- 10 V +/-0,15% del fondo scala 25 °C +/- 5 V +/-0,25% del fondo scala 25 °C 4...20 mA +/-0,25% del fondo scala 60 °C +/- 10 V +/-0,25% del fondo scala 60 °C +/- 5 V +/-0,45% del fondo scala 60 °C 4...20 mA
Deriva di temperatura	30%OFS/°C +/- 10 V 60 °C 30%OFS/°C +/- 5 V 60 °C 60%OFS/°C 4...20 mA 60 °C
Fondo scala	10 V +/- 10 V 16 mA 4...20 mA 5 V +/- 5 V
Tempo di aggiornamento	25 Ms
Isolamento tra vie e terra	1780 V AC per 1 minuto
Isolamento tra alimentazione e terra	500 V per 1 minuto
Tensione ammessa modo comune	100 V 47...63 Hz DC tra canali a terra 250 V 47...63 Hz AC tra canali a terra
Requisiti alimentazione esterna	+/- 30 V DC
Massima dissipazione di potenza in W	5,55 W
Protezione polarità inversa	Interno
Tipo di protezione	Interno 2 A soffio lento
Calibro del fusibile associato	500 MA, soffio veloce
Marcatura	CE
Segnalazione locale	16 LED for stato via
Collegamento elettrico	2 connettori per morsettiera estraibile
Assorbimento di corrente	305 mA a 24 V DC
Profondità	47,5 Mm
Altezza	125 Mm

Larghezza	141,5 Mm
Peso Netto	0,215 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 KV contatto conforme a IEC 801-2 8 KV su aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,5 Cm
Confezione 1: larghezza	18,0 Cm
Confezione 1: profondità	26,0 Cm
Peso imballo (Kg)	385,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	3,85 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	75,0 Cm
Confezione 3: larghezza	60,0 Cm
Confezione 3: profondità	80,0 Cm
Confezione 3: peso	46 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**