



Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Base di ingresso analogica
Numero ingressi analogici	4
Tipo ingresso analogico	Differenziale
Campo ingresso analogico	+/- 100 mV 15 bit + segno > 10000 kOhm +/- 25 mV 15 bit + segno > 10000 kOhm
Tipo di termocoppia	Termocoppia E Termocoppia S Termocoppia K Termocoppia N Termocoppia B Termocoppia R Termocoppia J Termocoppia T

Caratteristiche tecniche

Formato dati	Definizione a 16 bit
Errore precisione assoluta	+/- 21 μ V 25 °C +/- 25 mV +/- 27 μ V 25 °C +/- 100 mV +/- 46 μ V 60 °C +/- 25 mV +/- 94 μ V 60 °C +/- 100 mV
Tipo sonda di temperatura	Ni 100 0,125 mA +/- 25 mV Ni 1000 0,125 mA +/- 100 mV Pt 100 0,125 mA +/- 25 mV Pt 1000 0,125 mA +/- 100 mV
Tempo di aggiornamento	500 Ms
Isolamento tra vie	400 V CC
Isolamento tra vie e terra	500 V AC per 1 minuto
Isolamento tra alimentazione e terra	500 V per 1 minuto
Tensione ammessa modo comune	100 V DC tra canali a terra 115 V AC monofase o trifase tra canali 200 V DC tra canali 250 V AC tra canali a terra 250 V AC monofase tra canali
Rifiuto modalità comune	120 dB DC tra canali 130 dB 50 Hz AC tra canali 135 dB DC tra canali a terra 140 dB 60 Hz AC tra canali 145 dB 50 Hz AC tra canali a terra 155 dB 60 Hz AC tra canali a terra
Rifiuto modo seriale	35 DB 50 Hz AC 45 DB 60 Hz AC
Requisiti alimentazione esterna	+/- 30 V DC

Massima dissipazione di potenza in W	5,5 W
Protezione polarità inversa	Interno
Tipo di protezione	Interno 2 A soffio lento
Calibro del fusibile associato	500 MA, soffio veloce
Marcatura	CE
Segnalazione locale	4 LED for stato via
Collegamento elettrico	2 connettori per morsettiera estraibile
Assorbimento di corrente	305 mA a 24 V DC
Profondità	47,5 Mm
Altezza	125 Mm
Larghezza	141,5 Mm
Peso Netto	0,215 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA[RETURN]JUL
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 KV contatto conforme a IEC 801-2 8 KV su aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	17,800 Cm
Confezione 1: profondità	26,000 Cm
Peso imballo (Kg)	380,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,458 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------