



Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Base di uscita analogica

Caratteristiche tecniche

Numero uscite analogiche	4
Formato dati	Definizione a 16 bit
Campo uscita analogica	+/- 10 V 12 bit + segno ≥ 1 kOhm 4...20 mA 12 bit + segno $\leq 0,6$ kOhm
Maximum load capacitance	1 MF
Errore precisione assoluta	+/-0,2% del fondo scala +/- 10 V 25 °C +/-0,25% del fondo scala +/- 10 V 60 °C +/-0,4% del fondo scala 4...20 mA 25 °C +/-0,5% del fondo scala 4...20 mA 60 °C
Deriva di temperatura	10%OFS/°C +/- 10 V 60 °C 30%OFS/°C 4...20 mA 60 °C
Tempo di aggiornamento	2 Ms
Fondo scala	10 V +/- 10 V 2 mA 4...20 mA
Stato di guasto	Blocca Reimposta a fondo scala Reimposta a zero
Isolamento tra vie e terra	500 V AC per 1 minuto
Massima dissipazione di potenza in W	8,5 W
Tipo di protezione	Interno 2 A soffio lento
Protezione cortocircuiti uscita	Con circuito di tensione all'interno
Requisiti alimentazione esterna	+/- 30 V DC 24 V DC
Tensione ammessa modo comune	250 V 47...63 Hz AC tra canali a terra 250 V 47...63 Hz DC
Protezione polarità inversa	Interno
Marcatura	CE
Segnalazione locale	4 LED for stato via
Assorbimento di corrente	150 mA a 24 V DC a actuator 530 mA a 24 V DC a base
Formato del modulo	Standard
Altezza	125 Mm
Profondità	47,5 Mm

Larghezza	141,5 Mm
Peso Netto	0,215 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]CSA
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 KV contatto conforme a IEC 801-2 8 KV su aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,5 Cm
Confezione 1: larghezza	18,0 Cm
Confezione 1: profondità	26,0 Cm
Peso imballo (Kg)	375,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	3,75 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	75,0 Cm
Confezione 3: larghezza	40,0 Cm
Confezione 3: profondità	80,0 Cm
Confezione 3: peso	45 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**