



Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Processore
Compatibilità Del Prodotto	Modicon STB I/O
Tipologia di connessione integrata	Porta USB Ethernet

Caratteristiche tecniche

Concetto	Transparent Ready classe B
Servizi web	Monitoraggio ampiezza di banda Proprietà Stato CPU Statistiche Ethernet Homepage
Descrizione software	Unity Pro
Servizio di comunicazione	Messengeria Modbus 125 parole, 200 I/O messaggi/s Global data, 2200 I/O messaggi/s Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
Processore	Spear 320s
Lunghezza parola	32 Bit
Limiti tensione alimentazione	4,75...5,25 V
Frequenza clock	333 MHz
Topologia	Multidrop Modbus A stella Modbus TCP
Protocollo porta comunicazione	Modbus RS485/RS232 - 1 RJ45 19200 bps - 2-wire Modbus TCP Ethernet - 1 RJ45 10/100 Mbps - cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E UTP
Metodo di accesso	Client/Server Master/Slave
Parametro di controllo	CRC-32 per Modbus TCP/IP CRC-16 per Modbus
Indirizzamento	1...247 Modbus Indirizzo globale IEEE unico Modbus TCP
Stato errore	Modalità I/O sicura
Descrizione memoria	Memoria programma IEC 3584 kB Memoria programma LL984 3584 kB
Parole di registro	26048
Limiti capacità I/O processore	2048 ingressi/2048 uscite
Numero di dispositivi	32 Modbus
Tempo esatto per 1K di istruzione	83 ns

Segnalazione locale	1 LED (verde) for processore in funzione (RUN) 1 LED (rosso) for guasto del processore o del sistema (ERR) 1 LED (rosso) for guasto modulo I/O (I/O) 1 LED (giallo) for canale operativo 0 (CH0) 1 LED (verde) for trasmissione dati (ETH 100) 1 LED (verde) for trasmissione dati (ETH LINK) 1 LED (verde) for stato rete Ethernet (ETH STS)
Marcatura	CE
Assorbimento di corrente	500 mA a 5 V CC
Formato del modulo	Standard
Montaggio Prodotto	Guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza	60,6 Mm
Larghezza	144 Mm
Profondità	53,47 Mm
Peso Netto	0,163 Kg

Ambiente

Materiale	Lexan
Resistenza dielettrica	0 V non isolato RS485/RS232 5000 V per 1 minuto Ethernet
Certificazioni Prodotto	C-Tick[RETURN]FM
Norme Di Riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2
Grado Di Protezione IP	IP20
Resistenza agli shock	15 gn durante 11 ms vibrazioni sinusoidali
Resistenza alle scariche elettrostatiche	6 KV contatto conforme a EN/IEC 61131-2 zona B 6 KV contatto conforme a IACS E10 8 KV su aria conforme a EN/IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	15 V/M 80...2700 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	5...96 %
Altitudine Di Funzionamento	<Lt/=> 2000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 Cm
Confezione 1: larghezza	11,200 Cm
Confezione 1: profondità	20,500 Cm
Peso imballo (Kg)	240,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,389 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Numero SCIP	E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------