



### Presentazione

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                                    | Acti9                                  |
| Nome Prodotto                            | Acti9 Vigi NG125                       |
| Tipo Prodotto                            | Dispositivi add-on di corrente residua |
| Nome Dispositivo                         | Vigi NG125                             |
| Numero di poli                           | 2P                                     |
| Corrente nominale [In]                   | 63 A                                   |
| Tipo di rete                             | CA                                     |
| Sensibilità differenziale                | 1000 MA                                |
| Temporizzazione protezione differenziale | Selettivo                              |
| Tipo di protezione differenziale         | Tipo A                                 |
| Norme Di Riferimento                     | IEC/EN 60947-2:Annex B                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione dispositivo nel sistema               | Punto di partenza<br>Ingresso gruppo                                                                     |
| Frequenza Di Rete                               | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Tensione nominale di esercizio [ue]             | 230...415 V CA 50/60 Hz                                                                                  |
| Tecnologia di sgancio corrente residua          | Indipendente dalla tensione                                                                              |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC/EN 60947-2                                                              |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 KV conforme a IEC/EN 60947-2                                                                           |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                               |
| Collegamento elettrico al magnetotermico        | Tramite viti                                                                                             |
| Passo 9 mm                                      | 5                                                                                                        |
| Altezza                                         | 118 Mm                                                                                                   |
| Larghezza                                       | 99 Mm                                                                                                    |
| Profondità                                      | 81 Mm                                                                                                    |
| Peso Netto                                      | 0,25 Kg                                                                                                  |
| Durata elettrica                                | 10000 Cicli conforme a IEC/EN 60947-2                                                                    |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti a gabbia 1...35 mm <sup>2</sup> flessibile<br>Morsetti a gabbia 1,5...50 mm <sup>2</sup> rigido |
| Lunghezza di spelatura fili                     | 20 Mm                                                                                                    |
| Coppia di serraggio                             | 3,5 Nm                                                                                                   |

## Ambiente

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP         | IP40 conforme a IEC/EN 60947-2                             |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC/EN 60947-2                                |
| Compatibilità elettromagnetica | Tenuta a impulso 8/20 µs, 5000 A conforme a IEC/EN 60947-2 |
| Tropicalizzazione              | 2 conforme a CEI 60068-1                                   |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C                                               |
| Altitudine Di Funzionamento    | 2000 m                                                     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num. unità in pkg.               | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 15,500 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 14,500 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 320,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 2,942 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 63                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 69 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione         | 1.995018422365443                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della produzione         | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.03834790091197983                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.016264294320593353                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 66.405269999999999                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 66 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.6606007409989505                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 69                                                                                                                                                |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 81454b7e-fcdf-4818-a481-efccd54a351f                                                                                                              |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**